

StarTech.com PR210B-NETWORK-CARD tinklo plokštė Vidinis Eternetas 20000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **PR210B-NETWORK-CARD** · EAN: **065030916905** · Prekės kodas: **645042**



578,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **478,43 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 20000 Mbit/ai
- ✓ PCI Express 2.0 Eternetas
- ✓ Vidinis Taikoma: PC Lustų rinkinys: Broadcom BCM57416



Aprašymas

Add two 10 Gigabit Ethernet ports to a PC via copper cable using an available PCIe slot.

This PCIe network card makes it easy to add two 10GBase-T ports to your server or workstation, providing an affordable solution for high-bandwidth applications. It supports 10GbE over Cat 6 cabling up to 55 meters and Cat 6A cabling up to 100 meters.

Versatile and Cost-Effective

Compatible with a broad range of operating systems, this versatile dual-port NIC reduces network slowdown/degradation when running data-intensive applications/processes such as FTPs and online storage/backup. It's a cost-effective way to enhance your server or computer capabilities by adding two powerful 10-Gigabit Ethernet ports, with support for advanced features such as VLAN tagging, jumbo frames, and Auto-MDIX.

High-Performance Connectivity

This 2-port PCI Express 10GBase-T network card features the Broadcom BCM57416 chipset, designed to deliver the power, performance and enhanced capabilities you need for reliable network connections to your server or computer.

Compliant with IEEE 802.1Q standards, this network card offers an efficient way to upgrade or replace your existing network ports with dual 1G/10G-compatible RJ45 ports, delivering up to 10Gbps of throughput per port in each direction (20Gbps total). It connects through a single, four-lane (x8 or higher) PCI Express slot.

Easy Installation

With a dual-profile design, the PCI Express network card installs easily into a wide range of computer/server chassis, regardless of form factor. The card comes equipped for installation in a full-sized chassis and includes a low-profile/half-height installation bracket that you can use as needed.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
PCI versija	2.0
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	20000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
Ethernet LAN jungtis	Taip
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
VLAN tinklo žymėjimas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Taikoma	PC

Produkto spalva	Juoda
Lustų rinkinys	Broadcom BCM57416
LED indikatoriai	Aktyvumas, Būsena
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	121 mm
Ilgis	146,5 mm
Aukštis	22 mm
Svoris	122 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	170 mm
Pakuotės gylis	142 mm
Pakuotės aukštis	30 mm
Paketo svoris	130 g
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, Prekybos susitarimų įstatymas (PSI)
Logistikos duomenys	

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	605 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	385 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	325 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 15,00cm × 4,00cm
Svoris	0,23kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[> Gaminio lankstinukas](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CAstartech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt