

StarTech.com CDP2DP141MB vaizdo kabelio adapteris 1 m DisplayPort C tipo USB Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **CDP2DP141MB** · EAN: **065030881753** · Prekės kodas: **645374**



40,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **33,80 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ C tipo USB Tiesus Kištukinis
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 120 Hz
- ✓ Palaikoma HDR
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

USB-C™ Video Adapter Cable | Thunderbolt™ 3 Compatible | HBR3

This USB-C to DisplayPort 1.4 cable lets you connect your USB Type-C device to a DisplayPort monitor with just one cable, providing you with a convenient, clutter-free solution.

Incredible Picture Quality

Supporting four times the resolution of 4K, this 8K DP 1.4 adapter cable delivers the stunning quality of UHD at resolutions up to 7680×4320; and also features HBR3 functionality, providing a bandwidth of up to 32.4Gbps.

With cutting-edge picture quality, this cable is ideal for:

- Displaying crisp digital signage walls
- Creating eye-catching visuals for photography and videography

The USB-C to DP cable is backward compatible with 4K and 1080p displays, which makes it a great accessory for home, office or other work environments, while future-proofing for 8K implementation.

Clutter-Free Installation

At 3.3 ft. (1 m) in length, this DisplayPort adapter cable delivers a compact connection that eliminates excess cabling, ensuring a tidy installation. For installations requiring a longer length, we also offer a 6 ft. (1.8 m) DisplayPort cable, enabling you to customize your connection needs.

Hassle-Free Setup

To ensure easy operation, this DisplayPort converter cable supports plug-and-play installation, removing the need for additional software or drivers.

CDP2DP141MB is backed by a 3-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

Note:

- Your USB-C device must support DP Alt Mode to work with this adapter cable.
- To achieve 8K resolutions, your source and your destination must support DisplayPort 1.4.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	1 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	C tipo USB
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.2
„DisplayPort“ versija	1.4
Palaikoma HDR	Taip
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160, 7680 x 4320
Dažnių juostos plotis	32400 MB/s
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz

Produkto spalva	Juoda
Lustų rinkinys	STM32F072CBY6TR
Palaikomi garso kanalai	7.1
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	80 - 90%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH
Svoris ir matmenys	
Svoris	38 g
Plotis	200 mm
Ilgis	1000 mm
Aukštis	11 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	200 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	13 mm
Paketo svoris	48 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	335 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	495 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	220 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	90 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 12,00cm × 2,00cm
Svoris	0,05kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt