

Yealink W74P IP telefonas Pilka TFT

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1302029** · EAN: **6938818318052** · Prekės kodas: **646361**



170,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **141,24 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nusenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Scalable solution with superior performance
- ✓ Easy deployment and efficient management
- ✓ Optimized wireless communication experience for mobile working
- ✓ Seamlessly compatible with Yealink full-range DECT endpoints

Aprašymas

High-performance and Scalable for Productive Communication

Supporting registration with up to 10 Yealink W74H DECT handsets, the W74P system is launched with robust processing capacity for up to 10 SIP accounts

and 20 simultaneous calls. More flexibility and mobility could be enabled through up to 6 optional repeaters for extended network coverage.

Clarity and Stability for Premium Mobile Communication

Yealink new W74P embraces upgraded hardware, sophisticated acoustic algorithms, noise cancellation technology and enhanced signal strength, providing the flexible workforces with a high-quality mobile communication environment. Even in complex surroundings, users can have hassle-free conversations through the noise-free conditions and larger volume.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Gaminio tipas

IP mobilusis telefonas

Produkto spalva

Pilka

Telefono ragelio tipas	Belaidis telefonas
Apšviesti klavišai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Montavimas	Stalas / siena
Veikimo charakteristikos	
Prijungiamas DECT	Taip
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama viduje	50 m
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama lauke	300 m
Telefono funkcijos	
Skambintojo ID	Taip
Telefonų knygelės talpa	1000 įrašai
VoIP paskyrų skaičius	10
Skambučio laukimas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Anoniminis skambutis	Taip
Anoniminio skambučio atmetimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Vibroskambutis	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Laukiančio pranešimo indikatorius (MWI)	Taip
Skambučių istorija	Taip
SIP registratoriaus serveris	Taip
Skubios pagalbos skambutis	Taip
Valdymo funkcijos	
Klaviatūros mygtukų skaičius	25
Funkcinių mygtukų skaičius	6
Ekranas	
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Ekranas	TFT
Ekranų įstrižainė	4,57 cm (1.8")
Ekranų rezoliucija	128 x 160 pikseliai
Apšviestas ekranas	Taip
Garsas	

Garsiakalbis	Taip
Mikrofono išjungimas	Taip
Triukšmo mažinimas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Bluetooth	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Bluetooth versija	5.1
Apsaugos algoritmų palaikymas	SRTP, TLS
Ryšys	
Laisvų rankų jungtis	3,5 mm
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
Budėjimo laikas	320 h
Pokalbio laikas	24 h
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Svoris ir matmenys	
Ragelio matmenys (WxDxH)	144,5 x 48 x 21 mm
Pagrindo matmenys	130 x 100 x 25,1 mm
Pakuotės turinys	
Pridėtų rankenų skaičius	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Bazė komplekte	Taip
Eterneto laidas	Taip
Ragelis	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Įkroviklis

Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt