InLine 32308M tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **32308M** · EAN: **4043718257331** · Prekės kodas: **647301**



49,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **41,24 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 1000 įrašai
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e





Aprašymas

Reliable gigabit data transmission: Eight RJ45 ports with 10/100/1000 Mb/s auto-negotiation enable a stable and fast LAN connection without manual configuration.
Maintenance-free operation: As an unmanaged switch, the device is completely plug-and-play. It reduces set-up effort and minimizes sources of error during operation.
Silent metal housing: The fanless design ensures silent operation. At the same time, the metal housing supports effective heat dissipation.
Flexible installation options: The compact desktop format and prepared wall mounting enable space-saving integration in different environments.
Stable network performance: Store-and-forward technology, flow control and a MAC address table with 8K entries support reliable data processing even with higher network loads.

The InLine® 8 Port Gigabit Switch is a reliable solution for expanding existing network structures. It enables the simple connection of multiple Ethernet end devices via eight RJ45 ports with 10/100/1000 Mb/s auto-negotiation. Operation is unmanaged and completely plug-and-play. No configuration is required. The fanless metal housing supports noiseless continuous operation and ensures efficient heat dissipation. The integrated

store-and-forward technology and flow control in full-duplex and asymmetric mode contribute to stable and low-loss data transmission. The compact desktop design and the pre-punched mounting points on the underside allow the switch to be positioned flexibly or mounted on the wall. The automatic detection of transmission speeds and Auto MDI/MDIX simplify integration into existing LAN structures. The switch is designed for reliable use in wired networks.

IEEE802.3i 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX
IEEE802.3ab 1000Base-T
CSMA/CD
TCP/IP
IEEE802.3x Flow-Control full duplex
IEEE802.3z Flow-Control asymmetric
Backbone bandwidth 1 Gb/s
Forwarding rate 10Base-T 14880 pps/port
Forwarding rate 100Base-TX 148800 pps/port
MAC address table 8K
Auto MDI/MDIX
External power supply 5.0 V / 1.0 A

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	1000 įrašai
Persiuntimo dažnis	0,1488 Mpps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148800 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

LED indikatoriai	LAN, Energija
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Energijos valdymas	
Įvesties srovė	0.5 A
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Kitos savybės	
Matmenys (WxDxH)	145 x 4,09 x 75 mm
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	8
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	145 mm
Ilgis	4,09 mm
Aukštis	75 mm
Svoris	2,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	60 mm
Pakuotės gylis	190 mm
Pakuotės aukštis	140 mm
Paketo svoris	303 g
Pakuotės tūris	1600 cm³

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

InLine

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt