InLine 32311O tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Juoda

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **32311O** · EAN: **4043718298112** · Prekės kodas: **647302**



141,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **117,27 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis





Aprašymas

16-port gigabit switchfor reliable network expansion with 1 Gb/s per port with **auto-negotiation**
Plug & Play and Auto MDI/MDI-X crossover detection– Each individual port automatically detects the speed of the connected devices
Green IT: Energy-saving thanks to IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet through cable length detection and automatic signal strength
Store-and-forward switchingto avoid corrupted packets
Freightless19" 1U housing for low noise operation

The InLine® 16-port Gigabit network switch is a powerful and uncomplicated solution for expanding existing network infrastructures. Each of the sixteen RJ45 ports automatically detects the speed of the connected devices (10/100/1000 Mb/s) and adapts flexibly in half or full duplex mode. Thanks to Auto-MDI/MDI-X, the type of network cable used is irrelevant. The store-and-forward technology ensures efficient forwarding of data packets and prevents the transmission of faulty data. With IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), cable lengths and network activities are detected to dynamically reduce energy consumption - ideal for sustainable IT environments.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The switch is designed to be fanless and therefore quiet in operation, perfect for office, laboratory or server rack environments. The 19-inch rack mounting in 1U enables easy integration into existing structures.

Technical specifications:

16x RJ45 ports, 10/100/1000Base-T, Auto-MDI/MDI-X
Chipsätze: RTL8382L + RTL8218D + 2x RTL8231
Standards: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
Store-and-forward switching
MAC address table: 8K, auto-learning & auto-update
Jumbo frame: 9216 bytes
Bandwidth: 32 Gbit/s
LED indicators: PWR, LNK/ACT
Network cable: Cat. 5/5e or higher (up to 100 m)
Dimensions: 480 x 180 x 44 mm
Weight: approx. 2.15 kg
Power supply: 100–240V AC, 50/60 Hz
Max. Power consumption: 21 W
Operating temperature: 0–40 °C
Storage temperature: -40–70 °C
Humidity: operation 10–90 %, storage 5–90 % (non-condensing)

Scope of delivery:

1x InLine® PoE+ Gigabit network injector hub 8 port
2x operating instructions (German/English)
1x power supply
2x 19" mounting bracket
6x screws for the mounting brackets
4x rubber feet

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	16
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Auto MDI/MDI-X	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	21 W
Kitos savybės	
Matmenys (WxDxH)	440 x 24,39 x 180 mm
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	16
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ilgis	24,4 mm
Aukštis	180 mm
Svoris	4,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	260 mm
Pakuotės gylis	520 mm
Pakuotės aukštis	110 mm
Paketo svoris	1,76 kg
Pakuotės tūris	14900 cm³

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

InLine

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt