InLine 32316P tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **32316P** · EAN: **4043718300686** · Prekės kodas: **647304**



358,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **296,61 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat8.1 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)









Aprašymas

The InLine® PoE++ Gigabit Network Switch is a fast and flexible solution for upgrading the existing network to the Power over Ethernet System IEEE 802.3af / 802.at / 802.3bt as well as a fiber-optic connection to bridge longer distances.

The switch provides protection against, for example, overload, overvoltage and overheating at each port. In addition, the switch offers IEEE 802.3af/at PoE+ on ports 5-16 with up to 32 watts of power and IEEE 802.3bt PoE++ on ports 1-4 with up to 60 watts of power via single Cat. 5e/6/6A/8.1 Ethernet cable with a PoE budget of 300W and a combined total power of 330W.

16x 10/100/1000MBit/s PoE ports solve the problem of a limited number of available power outlets, providing system administrators with a flexible solution to power almost anywhere the powering network device, such as PoE-enabled IP cameras or wireless Access Points (with heating also).

The switch menu can be password protected to prevent unauthorized access.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- Standards:
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX Gbit/s Ethernet over Fiber-Optic, IEEE 802.3x Full Duplex and flow control, IEEE 802.3af Power over Ethernet, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus, IEEE 802.3bt Power over Ethernet ++, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- Ports: 16x 10/100/1000Base-T RJ45, Auto-MDI/MDI-X, 2x 1000Mb/s SFP
- PoE ports: 16 (PoE++ 1-4 / PoE+ 5-16)
- PoE budget 300W
- Total output: 330W
- LCD display: Real-time display of PoE operating status
- PoE output power: Port 1-4 max. 60W, port 5-16 max. 32W
- Network cable: Cat. 5e/6/6A/8.1 cable (≤ 100m)
- 1000Base-X: MMF, SMF
- MAC address table: 8K, automatic learning, automatic updates
- Jumbo Frame: 9216 Bytes
- Packet buffer: 4.1Mbit
- Transmission method: Store-and-forward
- Packet forwarding rate: 26.78 million packages per second
- Bandwidth: 36Gbit
- Number of fans: 3
- Dimensions: (W x D x H): 440x232x45mm
- Weight: approx. 3.2kg
- Mains input: 100~240V AC, 50/60Hz
- Environmental conditions:
Operating temperature -10-60°C, storage temperature -40-70°C, humidity in operation 10-90% non condensing, humidity during storage 5-90% non condensing
- Surge protection: ± 6KV

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP modulio angų kiekis	2
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat8.1
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Šviesolaidis	
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-X
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Persiuntimo dažnis	26,78 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Transmisijos metodai	Store-and-forward
Paketo buferio atmintis	4,1 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Veikimo charakteristikos	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	330 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	300 W
Kitos savybės	
Matmenys (WxDxH)	440 x 37,75 x 230 mm
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	16
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	37,8 mm
Aukštis	230 mm
Svoris	4,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	350 mm
Pakuotės gylis	500 mm
Pakuotės aukštis	95 mm
Paketo svoris	3,12 kg
Pakuotės tūris	16700 cm³

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

InLine

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt