InLine 32324O tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **32324O** · EAN: **4043718298129** · Prekės kodas: **647305**



155,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **128,84 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 52 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis

Aprašymas

The InLine® 24-Port Green Gigabit Switch offers a seamless network connection. The 24x 10/100/1000Mb/s auto-negotiation ports support all Auto MDI/MDIX. The switch is a cost-effective, easy-to-use, and powerful solution to upgrade your legacy network to a Gigabit network.
The switch supports IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), which reduces power consumption by detects the connected cable length and operating mode and automatically adjusts the signal intensity, which reduces energy consumption and protects our environment.
Features

Meets the standards IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x and IEEE802.3az

EEE (Energy Efficient Ethernet): Reduced power consumption thanks to intelligent energy management
Supports up to 16K MAC addresses
Supports IEEE802.3x Flow control for full-duplex mode and back-pressure for half-duplex mode
Supports jumbo frames
LED indicators for monitoring power supply and link/activity< /ul>
Technical data

Chipset: RTL8382L+ 2x RTL8218D + 2x RTL8231
Stan standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Cables to be used:
10Base-T: UTP cable Cat. 3, 4, 5 (max. 100m)
EIA/TIA-568 100Ohm STP (max. 100m)
100Base-TX: UTP cable Cat. 5, 5e or higher (max. 100m)
EIA/TIA-568 100Ohm STP (max. 100m)
1000Base-T: UTP cable Cat. 5e or higher (max. 100m)

Number of ports: 24x 10/100/1000Mb/s auto-negotiation ports
LED indicators: LINK/ ACT/SPEED (green), Power (red)
Transmission method: Store-and-forward
Switching capacity: 52Gb

Frame Filtering and forwarding rate:
10Mb/s: 14880pps
100Mb/s: 148800pps
1000Mb/s: 1488000pps

Dimensions (WxDxH): 440x180x44mm (19" housing)

Ambient conditions:
Operating temperature: 0°C - 40°C
Storage temperature: -10° C - 70°C
Operating humidity: 10% - 90%, non-condensing
Storage humidity: 5% - 90%, non-condensing
Power supply: AC 100V~240V 50/60Hz (internal power supply) / power consumption: Max. 21 Watt
incl. 19" bracket for rack mounting

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	52 Gbit/s

„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148800 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Greitis
Veikimo charakteristikos	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	21 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Kitos savybės	
Matmenys (WxDxH)	440 x 25,16 x 180 mm
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	24
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	25,2 mm
Aukštis	180 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris	4,6 kg
Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	260 mm
Pakuotės gylis	516 mm
Pakuotės aukštis	107 mm
Paketo svoris	1,84 kg
Pakuotės tūris	14400 cm³

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

InLine

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt