Lenovo Broadcom 5719 Vidinis Eternetas 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **LENOVO** · Modelis: **4XC7A08235** · EAN: **889488497287** · Prekės kodas: **647546**



162,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **134,63 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ PCI Express 2.0 Eternetas
- ✓ Gigabitinis eternetas 1000 Mbit/ai
- ✓ Vidinis Taikoma: Serveris

Aprašymas

The Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Adapters are a family of high performance PCIe and OCP adapters. The adapters are available with either two ports or four ports and are supported on ThinkSystem and System x servers.

This product guide provides essential presales information to understand the NetXtreme GbE offerings and their key features, specifications, and compatibility. This guide is intended for technical specialists, sales specialists, sales engineers, IT architects, and other IT professionals who want to learn more about the adapters and consider their use in IT solutions.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
PCI versija	2.0
Tinklas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
LAN kontroleris	Broadcom BCM5719

Konstrukcija

Vidinis	Taip
Taikoma	Serveris
Produkto spalva	Žalia, Nerūdijančiojo plieno
Sertifikavimas	EN55022, EN55024, EN60950 / CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES-003, Issue-004, IEC 950 CB Scheme, FCC 47 CFR Part 15 Class A, UL 1950, CSA C22.2 950-95, VCCI, AS/NZSCISPR 22 / C-tick, RRL for KC, BSMI, UL 94-/V
Suderinami produktai	R635 (7Y98 / 7Y99), R655 (7Y00 / 7Z01)

Sistemos reikalavimai

Suderinamos operacinės sistemos	Microsoft Windows Server version 1709, Microsoft Windows Server version 1803, Red Hat Enterprise Linux 6.10, Red Hat Enterprise Linux 6.9, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Red Hat Enterprise Linux 7.4, Red Hat Enterprise Linux 7.5, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Red Hat Enterprise Linux 7.7, Red Hat Enterprise Linux 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3
Palaikomos serverio valdymo sistemos	SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	69 mm
Ilgis	132 mm
Aukštis	19 mm

Techninė informacija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Kitos savybės	
Minimali darbinė temperatūra	10 °C
Maksimali veikimo temperatūra	35 °C
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 6,00cm × 15,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Lenovo Group Limited
Courtyard Xibeiwang East Road Building 2, No.10, 100094 Beijing, CN
lenovo.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Lenovo France SAS
Rue des Deux Gares 20, 92500 Rueil-Malmaison, FR
lenovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt