

HP Poly „Poly Rove“ kelių celių DECT, 1 880-1 900 MHz B4 bazinė stotis

Gamintojas: **HP INC.** · Modelis: **8J8W4AA#ABB** · EAN: **196548132874** · Prekės kodas: **648178**

470,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **389,17 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Susipažinkite su „Poly Rove“ B4 bazine stotimi. Ji suderinama su visais „Poly Rove“ gaminiais, ir ją galima lengvai plėsti jums augant. Daugiau jokio streso dėl to, kad jūsų ryšio poreikiai viršys galimybes.
- ✓ Bendraukite užtikrintai naudodamiesi „Poly Rove“ B4 bazine stotimi. „DECT“ technologija užtikrina tiesioginio sujungimo tarp telefono ir bazinės stoties šifravimą sklandžių, privačių pokalbių metu.

Aprašymas

Galimybė plėsti. Patikima. Saugu

Apsaugokite pokalbius naudodamiesi „Poly Rove“ B4 bazinės stoties „DECT“ tiesioginio sujungimo šifravimu. Sukurta įmonėms ir suderinama su visais „Poly Rove“ telefonais ir „Rove R8“ retransliatoriumi, „Rove“ B4 bazinė stotis leidžia komandoms dirbti.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Gaminio tipas IP telefonas

Produkto spalva Juoda

Veikimo charakteristikos

Prijungiamas DECT Taip

Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama viduje	50 m
Telefono funkcijos	
Eilučių kiekis	20 linijos
Skambintojo ID	Taip
VoIP paskyrų skaičius	1000
Integruotas atsakiklis	Ne
Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Netrukdyti funkcija	Taip
Ekranas	
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Ekranų įstrižainė	15,5 cm (6.1")
Garsas	
Garsiakalbis	Taip
Mikrofono išjungimas	Taip
Balso kodekai	G.711, G.722, G.726, G.729A, G.729ab, OPUS
Balso veiklos aptikimas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Sertifikatai	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
AC adapterio išėjimo srovė	2 A
Budėjimo laikas	300 h
Pokalbio laikas	18 h
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C

Svoris ir matmenys	
Svoris	179 g
Pakuotės plotis	184 mm
Pakuotės gylis	139 mm
Pakuotės aukštis	44 mm
Paketo svoris	300 g
Pakuotės turinys	
Pridėtų rankenų skaičius	0 vnt
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Padėklo bendrasis svoris	357 kg
UNSPSC-kodas	43191606