

Brother ADS-4700W skaitytuvas Automatinio dokumentų tiekimo + atskirų lapų tiekimo skaitytuvas 600 x 600 DPI A4 Juoda, Balta

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **ADS4700WRE1** · EAN: **4977766814713** · Prekės kodas: **648957**



651,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **538,76 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nuskaito iki 40 puslapių per minutę
- ✓ 80 lapų automatinis dokumentų tiekimas (ADT)
- ✓ Belaidis ir laidinis ryšys
- ✓ Nuskaitykite tiesiai į USB laikmeną

Aprašymas

Sukurtas taip, kad įmonės galėtų supaprastinti sudėtingą darbo eigą ar veiklos procesus. Saugiai fiksokite dokumentus, kad galėtumėte lengvai bendrinti ir bendradarbiauti su kolegomis, nesvarbu, ar jie yra namuose, ar biure. Didelis intuityvus 10,9 cm jutiklinis ekranas su 56 konfigūruojamomis piktogramomis Personalizuota kelių vartotojų patirtis Saugus darbo grupės bendrinimas Pažangus vaizdo apdorojimas ir paketinis nuskaitymas Funkcijos: automatinis nuskaitymas, ultragarsinis kelių lapų tiekimo jutiklis, atskyrimo jungiklis, nuskaitymo peržiūra, CIS valymo perspėjimas Apima Brother "ScanEssentials" programinę įrangą Tvarkyklės suderinamumas su "TWAIN" (WIN ir macOS), WIA, ISIS, Linux SANE

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	355,6 x 215,9 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Padidinta nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Ivesties spalvos gylys	48 bitai

Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	40 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	40 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	80 ipm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	80 ipm

Konstrukcija

Skenerio tipas	Automatinio dokumentų tiekimo + atskirų lapų tiekimo skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Juoda, Balta
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	10,9 cm (4.3")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Spalvotas ekranas	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai

Veikimo charakteristikos

Jutiklio tipas	Dual CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	6000 puslapiai
Ieškomų failų formatai	JPEG, PDF, TIFF
Veikos ciklas (maksimalus)	120000 lapai per mėnesį
Nuskaityti į	PC
Skanavimo tvarkyklės	ISIS, TWAIN, WIA
Ultragarsinis jutiklis	Taip
Triukšmo lygis skenavimo metu	59 dB
Vidinė atmintis	512 MB

Ieities talpa

Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	80 lapai
--------------------------------------	----------

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Paprastas popierius, Plastikinė kortelė, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius
Ilgio popieriaus lapo režimas	Taip
Leidžiamas	Taip
Medijos storis (min.)	0,08 mm

Kortelės storis (maks.)	1,32 mm
Popieriaus dėklo svoris	40 - 200 g/m ²
Maksimalus skenavimo plotis	21,6 cm
Maksimalus skenavimo ilgis	35,6 cm
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g
Ethernet LAN jungtis	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
IPv6 palaikymas	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	26 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	8,6 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	1,7 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Miego režimas	Taip
Įėjimo įtampa	100-240 V
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,7 W
Išėjimo įtampa	24 V
Išėjimo srovė	1,9 A
Automatinis išjungimas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	243 mm
Ilgis	320 mm
Aukštis	391 mm
Svoris	3,23 kg
Pakuotės duomenys	

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	391 mm
Pakuotės gylis	243 mm
Pakuotės aukštis	320 mm
Paketo svoris	3,88 kg
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Kitos savybės	
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Sertifikavimas	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
Techninė informacija	
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	40 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	40 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	5 vnt
Padėklo bendrasis svoris	170,4 kg
Padėklo bendrasis aukštis	17,5 cm
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	8 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	39,00cm × 33,00cm × 25,00cm
Svoris	4,31kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt