

TP-Link Archer GE800 belaidis maršrutizatorius 10 Gigabit Ethernet Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHERGE800** · Prekės kodas: **649398**



700,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **579,26 €**

Neturime




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 11520 Mbit/ai
- ✓ 10 Gigabit Ethernet
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 6
- ✓ USB prievadas



Aprašymas

DOMINATE THE COMPETITION

BE19000 Tri-Band Wi-Fi 7 Gaming Router ARCHER GE800

UNLEASH THE TRUE POWER OF WIFI 7

With the upcoming 7th generation of WiFi, the ultimate gaming experience will be unleashed.

4.8x FASTER

WiFi 7 accelerates throughput up to 46 Gbps.

4× LOWER LATENCY

Ultra smooth WiFi with 4× lower latency than Wi-Fi 6/6E routers.

2× NETWORK CAPACITY

With 320 MHz bandwidth, WiFi 7 provides up to 2× greater capacity than WiFi 6/6E.

FUTURE-PROOF WIRED CONNECTIVITY

2× 10 Gbps Ports

Leverage your ISP's ultra-fast speeds, or utilize 10G LAN to deliver up to 10× faster data-transfer speeds, providing gaming laptops with lightning-fast connectivity to conquer any game.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	11520 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	1376 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	5760 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (trečioji juosta)	11520 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	10 Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,1200,10000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Statinis maršrutas	Taip

Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų skaičius (6 GHz)	1
Įmontuotas FTP serveris	Taip
Medijos serveris	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	6
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP+
DC įėjimo lizdas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	SPI Firewall
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Energija, Būseną, WAN, WLAN
On/off mygtukas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis
Savybės	
Firmware tobulinimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	

Plotis	292 mm
Ilgis	207 mm
Aukštis	224 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt