TP-Link Archer T4E Vidinis WLAN 867 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHERT4E** · EAN: **6935364089931** · Prekės kodas: **649407**



50,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu


Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Bevielis
- ✓ PCI Express WLAN
- ✓ 867 Mbit/ai
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
- ✓ Vidinis Taikoma: PC











Aprašymas

802.11ac - Dual Band Wi-Fi for Faster Connections

TP-LINK's Archer T4E supports the advanced Wi-Fi standard of IEEE 802.11ac, offering 3 times transferring rates as IEEE 802.11n. You can send emails and browse the web with 2.4GHz network, while keeping the speedy 5GHz band free for gaming, HD streaming and other bandwidth intensive

applications.

Greater Coverage with Beamforming

Beamforming technology smartly focuses Wi-Fi signals towards connected devices for stable connections and boosted range.

Heat Sink for Ultimate Stability

A heat sink helps to dissipate the thermal energy generated by the adapter, which in turn improves stability. Additionally, lower temperatures help to extend the product lifespan.

External Antennas for More Targeted signal

Two external antennas utilize the latest wireless technology to achieve stable connections and boosted coverage.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Bevielis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	WLAN
PCI kortos formos koeficientas	Pusė aukščio (žemo profilio)
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	867 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo grečio palaikymas	11,54,300,867 Mbit/ai
Moduliacija	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Dažnių juostos plotis (pirma)	2,4 GHz
Dažnių juostos plotis (antra)	5 GHz
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Taikoma	PC
Produkto spalva	Juoda, Žalia
Antena	Taip
Antenos konstrukcija	Išorinis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Perdavimo galia (CE)	23 dBm
Perdavimo galia (FCC)	24 dBm
Valdymo režimai	Infrastruktūros režimas

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	120,8 mm
Ilgis	115,2 mm
Aukštis	21,5 mm

Pakuotės duomenys

Žemo profilio skliaustas	Taip
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	207 mm
Pakuotės gylis	148 mm
Pakuotės aukštis	42 mm
Paketo svoris	300 g

Pakuotės turinys

Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Šaltinis CD	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Techninė informacija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Atitikties sertifikatai	RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Kitos savybės	
Nuimama antena	Taip
Antenų kiekis	2
Perdavimo galios diapazonas	59,5 - 92 dBmW
Nekonfliktinis	Taip
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 15,00cm × 4,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt