

ATEN CS1784A-AT-G KVM jungiklis Juoda

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **CS1784A-AT-G** · EAN: **4710423777095** · Prekės kodas: **650534**



343,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **284,21 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 4
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: DVI-I
- ✓ WQXGA 2560 x 1600 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Metalas
- ✓ Funkciniai klavišai
- ✓ DC 5,91 W



Aprašymas

The CS1784A USB DVI Dual Link KVMP™ Switch charts a revolutionary direction in KVM switch functionality. It combines the capabilities of a 4-port KVM switch with a 2-Port USB hub, while providing a DVI monitor interface and audio support. Moreover it carries advanced features, such as nVidia 3D Vision ready 120Hz 3D display support, gaming keyboard compatibility and port selection/switching using a mouse, aimed at giving you flexibility, convenience and enjoyment.

1 x CS1784A USB DVI Dual Link KVMP™ Switch

4 x 2L-7D02UD DVI-D KVM Cable Sets

1 x 0AD8-1605-24M1 Power Adapter

1 x User Instructions

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	4
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo priedado tipas	DVI-I
Konsolės priedadai	3,5 mm ausinė, 3.5mm mic, DVI-I, USB A
DVI-I priedadų skaičius	4
USB 2.0 B tipo priedadų kiekis	4
Konsolės USB priedadų skaičius	2
USB koncentratorius	Taip
USB 2.0 A tipo šakotuvo priedadų kiekis	2
USB jungtis	USB A tipo, B tipo USB
Audio jungtys	Taip
Ausinių išvestys	6
Mikrofono įvesčių skaičius	6
DC įėjimo lizdas	Taip
Veikimo charakteristikos	
HD tipas	WQXGA
Maksimali rezoliucija	2560 x 1600 pikseliai
Vaizdo juostos plotis	60 Hz
Skanavimo intervalas	1,5,99 s
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Funkciniai klavišai	Taip
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Įėjimo įtampa	5.3 V
Energijos suvartojimas	5,91 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	270 mm
Ilgis	88 mm
Aukštis	55,5 mm
Svoris	2,32 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	98 mm
Pakuotės gylis	325 mm
Pakuotės aukštis	210 mm
Paketo svoris	2,56 kg

Pakuotės turinys

Greito diegimo vadovas	Taip
Instrukcija	Taip

Logistikos duomenys

Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	11,6 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	342 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	512 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	232 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	13,5 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW

[aten.com](https://www.aten.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt