

TP-Link DECO S7 Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Balta 3 Vidinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **DECO S7(1-PACK)** · EAN: **6935364073046** · Prekės kodas: **650839**

83,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **69,34 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stiprintuvų tinklo („Mesh“) maršruto parinktuvas Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis Antenų kiekis: 3
- ✓ Didžiausias naudojimo paviršius: 520 m²
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✓ WPA, WPA2
- ✓ PTP protokolą per Eternetą (PPPoE) Dinaminis IP Statinis IP adresas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Portų ekspedijavimas
- ✓ Eterneto WAN

Aprašymas

Fast. Stable. Everywhere.

Whole Home Mesh Wi-Fi System
AC1900 Dual-Band Wi-Fi

WiFi Dead Zone Killer

Deco S7 offers a simple way to guarantee a strong WiFi signal in every corner of your home up to 3,900 square feet (2-pack). Wireless connections and an optional Ethernet backhaul work together to link Deco units, providing even faster network speeds and truly seamless coverage. Want more coverage? Simply add another Deco.

Stay Fast with Seamless Roaming

TP-Link Mesh means Deco units work together to form one unified network. Your phone or tablet automatically connects to the fastest Deco as you move through your home, creating a truly seamless WiFi experience.

2-in-1 Router and Access Point Modes

Flexible and multifunctional, Deco S7 includes a variety of features allowing it to serve as a router or access point. Just choose the mode that best suits your actual network demands and enjoy maximum wireless flexibility.

App-Based Setup

Installing Deco S7 is fast and easy. Just unpack the system, download the Deco app, and follow its on-screen directions.

Easy Management

Manage your WiFi at home or away with the Deco app. See all your connected devices, prioritize them, and set up a guest network with just a few taps.

Voice Control

Pair with Alexa to control Deco S7 with simple voice commands. Enjoy the convenient life.

Robust Parental Controls

Simple, intuitive parental controls make it easy to keep your children safe while they're online.

All Decos Can

Work Together

Deco S7 is compatible with every other Deco model to form a Mesh network. Expand Mesh Wi-Fi coverage anytime by simply adding more Decos

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
Gaminio tipas	Stiprintuvų tinklo („Mesh“) maršruto parinktuvas
LED indikatoriai	Taip
Antenų kiekis	3
Palaikomų įrenginių skaičius	100
Didžiausias naudojimo paviršius	520 m²
Atstatymo mygtukas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	600 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	1300 Mbit/ai

Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11az, IEEE 802.11n
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
PTP protokolas per Eternetą (PPPoE)	Taip
Dinaminis IP	Taip
Statinis IP adresas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Žymėtasis VLAN tinklas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1,2 GHz
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
Firewall apsauga	SPI Firewall
Perdavimo galia (CE)	20 - 23 dBm
Perdavimo galia (FCC)	30 dBm
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	„Android 4.4“, iOS 9.0
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Parental kontrolė	Taip
Tėvų kontrolės funkcijos	Turinio filtras, Laiko kontrolė
Palaikomas WAN tipas	Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP
MU-MIMO technologija	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
Eterneto WAN	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
--	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	162,3 mm
--------	----------

Ilgis	90,7 mm
-------	---------

Aukštis	90,7 mm
---------	---------

Pakuotės turinys

Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
-----------------------------	-------

Kintamosios srovės adapteris	Taip
------------------------------	------

Įdėtų vienetų skaičius	1 vnt
------------------------	-------

Eterneto laidas	Taip
-----------------	------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------