D-Link DGS-1010MP/E tinklo komutatorius Ne-valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1010MP/E** · EAN: **790069474101** · Prekės kodas: **650892**



161,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **133,80 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas L2
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Maitinimas per Eternetą (PoE)







Aprašymas

The D-Link DGS-1010MP 10-Port Gigabit PoE Switch is an ideal solution for small offices and enterprise environments looking to expand the network with a set of Power over Ethernet devices such as wireless access points, IP cameras, and IP phones. Built with small business and enterprise users in mind, the DGS-1010MP is a high-speed, flexible switch that features a fanless, quiet design so it can be conveniently placed anywhere in a working environment.

Power over Ethernet

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The DGS-1010MP features eight 10/100/1000BASE-T ports that support the IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) standard. Each of the eight PoE ports can supply up to 30 W, with a total combined PoE budget of 125 W, allowing users to power up to four IEEE 802.3at-compliant devices without requiring an additional power supply. This allows devices to be installed in locations without any power outlets, saving on installation costs and reducing the time it takes to install new devices.

Superior Performance

The DGS-1010MP is fully plug and play, meaning installation is quick and easy and requires no additional configuration. Support for Auto MDI/MDI-X on all ports eliminates the need for crossover cables when connecting to another switch or hub. Auto-Negotiation on each port senses the link speed of a network device (either 10, 100, or 1000 Mbps) and intelligently adjusts for optimal compatibility and performance. With store-and-forward switching, the DGS-1010MP also maximizes network performance while minimizing packet loss during data transmission. In addition, the DGS-1010MP features one Gigabit Ethernet and one SFP uplink port for high-speed connections to remote storage or for long distance fiber connections to an uplink network. Combining the convenience of PoE, superior performance, and ease of use, the DGS-1010MP is the ideal choice for flexibly expanding your network while remaining cost efficient.

Compact and Silent Design

The DGS-1010MP has a compact 11” design, so that it can be deployed in any easily accessible location on the work floor, allowing you to power a set of PoE-powered devices while avoiding additional cable clutter. Alternatively, the standardized 1U-sized housing means the switch can also be mounted in a standard 19” rack and be integrated in a server infrastructure. The DGS-1010MP is furthermore built around a fanless design. This makes the switch suitable to be used closer to, or in populated areas where it works efficiently while guaranteeing a quiet working environment.

Green Technology

The DGS-1010MP supports IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), reducing power consumption of the switch when network utilization is low and minimizing operating costs during periods of inactivity. By using EEE-compliant devices with the DGS-1010MP, organizations can noticeably reduce power consumption by having the switch automatically put ports into sleep mode when they are not being used.

Limited Lifetime Warranty

D-Link offers a Limited Lifetime Warranty on the DGS-1010MP to further its commitment to product quality and long-term customer confidence1.

1 Limited Lifetime Warranty available in USA only. Warranty void when not purchased from Authorized US D-Link reseller. Please visit us.dlink.com for list of authorized US resellers.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP modulio angų kiekis	1
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148800 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija, Būsena
Saugumas	cUL, CB, CCC, LVD
Elektromagnetinis suderinamumas	CE A, FCC A, VCCI A, CCC A, FCC A
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	152,2 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	125 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%

Svoris ir matmenys	
Plotis	280 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	1,75 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.