D-Link DGS-1016S Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1016S/E** · EAN: **790069455261** · Prekės kodas: **650894**



82,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **68,51 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s





Aprašymas

Slim, Low-Profile Design
Allowing the switch to be placed on the desktop or mounted on the wall

High-Speed Gigabit Networking
Connect up to 16 devices for fast file transfers and smooth media streaming

Silent Operation
Fanless design means the switch is virtually silent when in use

Energy Efficient
Integrated energy-saving technology to reduce power usage automatically

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Connect More, Connect Faster

The 16-Port Gigabit Unmanaged Switch is ideal for homes and small-to-medium-sized businesses looking for a quick and easy way to upgrade or expand their network. Its slim, low-profile design means it can be placed on the desktop or mounted on the wall. Simple to set up with no software or configuration needed.

Silent and built to last

Metal casing with a fanless design not only means silent operation but also reduces energy usage and enhances reliability.

Visual Cable Diagnostics

LEDs on each port allow you to quickly see when something is wrong with the connection.

Good for your wallet, great for the planet

With its integrated power-saving technologies, the switch automatically reduces power consumption when a low-traffic or idle port is detected. It can also detect when a shorter network cable is connected to use less power on that port.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Eilių skaičius	8
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148800 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Paketo buferio atmintis	0,512 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Greitis
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	564658 h
Energijos valdymas	
DC įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	1 A
Galios suvartojimas (maks.)	8,89 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	30,32 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	280 mm
Ilgis	110 mm
Aukštis	25 mm
Svoris	770 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, ICES 003, RCM

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 28,00cm × 3,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.