D-Link DGS-1100-10MPV2 tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1100-10MPV2/E** · EAN: **790069453328** · Prekės kodas: **650906**



177,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **147,02 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)

Aprašymas

The DGS-1100 Series is built for the needs of a diverse range of businesses. Support for PoE, advanced management & troubleshooting tools, and energy efficient technology offer a highly flexible solution.

Smart Switching for your Business

The DGS-1100 Series is a range of smart managed switches that offer a lot of bang for your buck. They are great for busy SMBs who expect a lot of their network, including support for surveillance and VoIP. They are packed with traffic management & optimization features that keep your network congestion free. Meanwhile, management tools are flexible and intuitive, making your life easier.

Expedited Deployment and Effortless Ongoing Management

The D-Link Network Assistant (DNA) can quickly discover and execute initial setup for D-Link Networking devices such as the DGS-1100 Series, which greatly improves efficiency for solution deployment.

VLANs: Stronger Security & Better Traffic Management

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Relatively easy to set up, VLANs can be a big boon for your network. They can isolate sensitive areas of your network, keeping them safe from those with malicious intent, or keeping bandwidth open for latency-sensitive traffic such as VoIP.

For Voice

If VoIP calls make up a large slice of your network usage, separating them onto their own VLAN can ensure they get the bandwidth they need for smooth conversations without lag or jitters.

For Surveillance

If you have surveillance cameras and devices attached to your network, putting them onto their own VLAN keeps surveillance footage running seamlessly. At the same time, it can help prevent a variety of malicious attacks by restricting access to different network areas.

Green Features That Help the Environment and Your Budget

D-Link Green technology enables the DGS-1100 Smart Managed Switches to save power without sacrificing performance. Most of the models in the series utilize a fanless design, ensuring a longer product life, as well offering silent and energy-efficient operation. All are IEEE 802.3az-compliant and feature Link Status detection and Time-Based PoE.

PD Alive Actively Mitigates Downtime

Round-the-clock surveillance footage is vital. If you have cameras attached to your network, you may have thought technical difficulties were a given. However, the PD-Alive feature actively mitigates device downtime. If a device is not working as expected, the switch can automatically reset them and get them back online. No need to turn them on and off again in the middle of the night.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Head-of-line (HOL) blokavimas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
VLANs skaičius	4094
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	14,88 Mpps
Eilių skaičius	4
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	4,1 MB
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	SSL/TLS
Eilių planavimo algoritmai	Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	16 MB
Garso lygis	37 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	406887 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	164,6 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	130 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Šilumos sklaida	118,1 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	280 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	1,5 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC A, CE A, VCCI A, C-Tick, BSMI cUL, UL, LVD, CB, BSMI
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.