# D-Link DGS-1100-26MPV2/E tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1100-26MPV2/E** · EAN: **790069467868** · Prekės kodas: **650910**



**496,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **410,66 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ 10GBASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 52 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



## Aprašymas

### Smart Web UI

The DGS-1100's web user interface is an easy way to manage Layer 2 features, such as VLANs, Spanning Tree Protocol (STP), link aggregation (static). With powerful security features like IGMP snooping, Static MAC, and Storm Control, the DGS-1100 Smart family is a versatile solution for environments that require easy to deploy and easy to configure solutions without added complexities.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Easy to Deploy and Manage

D-Link’s free Network Assistant (DNA) displays all connected devices and speeds up the first time configuration. The free D-View 7 Network Management System comes with a license for 25 nodes and 2 probes and full access to the management tools. Optional upgrade licenses allow you to broaden your network and analysis.

## PoE and Poe+, with budgets up to 370W

The DGS-1100 Smart Series includes a range of high power budget PoE-enabled switches for businesses looking to power larger deployments of VoIP phones, wireless access points or network cameras.

## Easy Troubleshooting

The DGS-1100 Series features Loopback Detection and Cable Diagnostics to help network administrators find and solve network problems quickly and easily.

Loopback Detection is used to detect loops created by a specific port and automatically shut down the affected port. The Cable Diagnostics feature is designed for network administrators to quickly examine the quality of the copper cables, recognise the cable type, and detect cable errors.

## Green Technology

D-Link Green technology enables the DGS-1100 Smart series to save power without sacrifices. The majority of the family utilises a fanless design, for silent and energy efficient operation. All are IEEE 802.3az compliant and feature Link Status detection and Time-Based PoE (excluding DGS-1100-05PD and DGS-1100-08P models).

## Surveillance Mode

Select Surveillance Mode in the Web UI to take advantage of easy-to-use surveillance features which also enable you to manage your surveillance network effortlessly. It automatically detects your security devices and segments them into a dedicated Auto Surveillance VLAN to handle video surveillance traffic securely and efficiently.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Valdomas |
| Perjungimo sluoksnis | L2 |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| ARP kontrolė | Taip |
| MIB palaikymas | • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridage MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 24 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Jungtinių SFP prievadų skaičius | 2 |
| **Tinklas** | |

| | |
|---|---|
| Tinklo standartai | IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 10GBASE-T, 1000BASE-T |
| Portų mirroring | Taip |
| Pilnai abipusis (duplex) | Taip |
| Pusiau dvipusis | Taip |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
| Nuorodų agregacija | Taip |
| Transliacijos audros valdymas | Taip |
| Reitingo apribotojimas | Taip |
| Auto MDI/MDI-X | Taip |
| Aprėpties medžio protokolas | Taip |
| Head-of-line (HOL) blokavimas | Taip |
| Automatinis suderinimas (Auto-negotiation) | Taip |
| VLAN palaikymas | Taip |
| Virtualaus vietinio tinklo ypatybės | Port-based VLAN, Voice VLAN |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 8000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 52 Gbit/s |
| Persiuntimo dažnis | 38,69 Mpps |
| Jumbo Frames palaikymas | Taip |
| **Saugumas** | |
| DHCP funkcijos | DHCP client |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | SSL/TLS |
| MAC adresų filtravimas | Taip |
| Statinė porto apsauga | Taip |
| **Transliavimo grupiniu adresu ypatybės** | |
| Multicast palaikymas | Taip |
| IPv4 dauginio transliavimo įrašai | 1 |
| IPv6 dauginio transliavimo įrašai | 1 |
| Išfiltruotų daugiaadresinio perdavimo grupių skaičius | 1 |
| **Protokolai** | |
| „IPv4“ ir „IPv6“ ypatybės | IPv4 FIB |
| **Konstrukcija** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Stovo montavimas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Metalas |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Flash atmintis | 16 MB |
| Garso lygis | 50,5 dB |
| Be ventiliatoriaus | Taip |
| MTBF (PoE) | 317,777 h |
| **Energijos valdymas** | |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Galios suvartojimas (maks.) | 454,1 W |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius | 24 |
| Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius | 24 |
| Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos | 370 W |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -10 - 50 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Šilumos sklaida | 287 BTU/h |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 440 mm |
| Ilgis | 208 mm |
| Aukštis | 44 mm |
| Svoris | 2,8 kg |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 28,00cm × 18,00cm × 4,00cm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**D-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**D-Link Benelux**
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt