Dahua Technology PoE DH-PFS3220-16GT-190 tinklo komutatorius Ne-valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

Gamintojas: **DAHUA TECHNOLOGY** · Modelis: **DH-PFS3220-16GT-190** · EAN: **6923172541215** · Prekės kodas: **650942**



579,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **479,26 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas L2
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 18
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 52 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)

Aprašymas

DH-PFS3220-16GT-190 is an unmanaged PoE switch with red port supporting IEEE802.3bt standard. It supports maximum 90W power supply and power consumption management strategy to ensure the stable operation under extreme circumstances. Gigabit accesses support high definition. Gigabit uplink optical fiber supports long distance transmission.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	18
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

SFP modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Šviesolaidis	
Optinių perjungimo blokų tipas	Gigabitinis eternetas
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	52 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	29,76 Mpps
Paketo buferio atmintis	4 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios suvartojimas (maks.)	190 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	16
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	190 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	300 mm
Aukštis	44 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	527 mm
Pakuotės gylis	412 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės aukštis	110 mm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199, 310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf, DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt