D-Link DIS-100E-8W tinklo komutatorius Ne-valdomas L2 Fast Ethernet (10/100) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DIS-100E-8W** · EAN: **790069441288** · Prekės kodas: **650946**



282,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **233,80 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas L2
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 1000 įrašai
- ✓ Stovo montavimas Didinimas



Aprašymas

Unmanaged Plug and Play

Plug in and go. The DIS-100E-8W reliably forwards Ethernet frames.

Fast Ethernet Connectivity

Designed with 8 x 10/100BaseT(X) Fast Ethernet ports to suit your network layout.

Officially Certified

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Certifications for vibration, shock, free-fall and electromagnetic compatibility to maximise network uptime in a variety of deployment environments, including smart city surveillance, factory automation, and outdoor wireless networks.

Withstands Extreme Temperatures

Operates effortlessly in a range of industrial and harsh environments in temperatures from -40°C to +75°C, and can cold start from -40°C.

Strong Build

The tough housing has been created to keep your network protected and reliably rugged. That’s why every DIS-switch comes with a 5-year D-Link warranty.

Fast Deployment

For instant installation it features a snap-to-DIN-rail clip, and also supports wall mounting.

Fanless Design

With no moving parts inside to reduce downtime and maintenance call outs, the rugged housing has been optimised for the transfer of heat.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Relės išvestys	1
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Adreso lentelės dydis	1000 įrašai
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP30
Montuojamas ant sienos	Taip
DIN bėgelių blokas	Taip
Veikimo charakteristikos	
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	219000 h
Energijos valdymas	
DC įėjimo įtampa	12 - 58 V
Energijos suvartojimas	1,41 W
Galios suvartojimas (maks.)	1,64 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	39 mm
Ilgis	96,9 mm
Aukštis	117,8 mm
Svoris	405 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	140 mm
Pakuotės gylis	178 mm
Pakuotės aukštis	83 mm
Paketo svoris	570 g
Techninė informacija	
Transportavimo kartono dėžės aukštis	20 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Transportavimo kartono dėžės plotis	30,5 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	43 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	6,64 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	10 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	257,4 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	36 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	360 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis plotis	110 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	135 cm
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	377,1 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	54 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	540 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	195 cm
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	6,65 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	UL 60950-1 CE FCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.