D-Link DIS-200G-12S tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DIS-200G-12S** · EAN: **790069433535** · Prekės kodas: **650949**



673,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **556,94 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas SNMP v1/v2c/v3, SNTP, Telnet
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 10 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 24 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas








Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Smart Management

Featuring management interfaces, including an industry-standard CLI, and Web-based UI, the DIS-200G Serie is easy to manage and provides the controls to help protect and shape your network.

Gigabit Connectivity with SFP ports

Designed with 10 x 10/100/1000BaseT ports and 2 x SFP ports to suit a range of devices and network layouts.

Officially Certified

Certifications for vibration, shock, free-fall, electromagnetic, and high-capacity 6 kV surge protection on all copper ports to maximise network uptime in harsh deployment environments.

Withstands Extreme Temperatures

Operates effortlessly in a range of industrial and harsh environments in temperatures from -40°C to +65°C.

High Redundancy and Reliability

ERPS quick failover recovery for ring topologies that ensures minimal downtime and avoids any loss of data in mission-critical deployment settings.

Strong Build

The tough housing has been created to keep your network protected and reliably rugged.

Enhanced IP Surveillance

Supports Auto-Surveillance VLAN (ASV), automatically detecting surveillance devices and putting them into a dedicated surveillance VLAN, increasing security of surveillance data, and giving the traffic a higher priority.

Fanless Design

With no moving parts inside to reduce downtime and maintenance call outs, the rugged housing has been optimised for the transfer of heat.

Fast Deployment

For instant installation it features a snap-to-DIN-rail clip, and also supports wall mounting.

Discrete Size

Small but mighty. To make the most of cabinet space, it measures: 48 x 210 x 171.2 mm.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	10
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	10
SFP modulio angų kiekis	2
Konsolės prievadas	RJ-45
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Aktyvi sąsajos paieška	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
VLANs skaičius	4094
Šviesolaidis	
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-X
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	24 Gbit/s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Persiuntimo dažnis	17,85 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, SSL/TLS
Atpažinimas	Prievado pagrindo autentifikacija
Authentication type	RADIUS
Eilių planavimo algoritmai	SPQ, Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP v1/v2c/v3, SNTP, Telnet
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP30
Montuojamas ant sienos	Taip
DIN bėgelių blokas	Taip
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)
Elektromagnetinis suderinamumas	CISPR 22, FCC Part 15B Class A
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	276773 h
Energijos valdymas	
DC įėjimo įtampa	12 - 48 V
Galios suvartojimas (maks.)	10,26 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 65 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Šilumos sklaida	35,01 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	171,2 mm
Ilgis	53 mm
Aukštis	210 mm
Svoris	1,63 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, BSMI EN 61000-4-2 ESD EN 61000-4-3 RS EN 61000-4-4 EFT EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 CS EN 61000-4-8 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.