D-Link DMS-108P/E tinklo komutatorius Ne-valdomas 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DMS-108P/E** · EAN: **790069476839** · Prekės kodas: **651012**



224,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **185,87 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 40 Gbit/s
- ✓ Didinimas
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)







Aprašymas

Plug & Play
No complex configurations required for fast and easy network connectivity

Multi-Gigabit
Multi-Gigabit ports for high data rate transmission

High Power Budget
230W PoE total budget to power more devices

IEEE802.3bt
Up to 90W per port enables high-power devices (PD)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Multicast Optimization
IGMP snooping feature prevents network flooding

Silent Operation
Fanless design for a noise-free working environment

Unleash Wi-Fi 6 via 2.5G Ports

As Wi-Fi 6 (802.11ax) delivers ultra-fast speeds and low latency, standard Gigabit Ethernet can become a bottleneck. 2.5G Ethernet offers 2.5x the bandwidth without new cabling, unlocking the full potential of Wi-Fi 6 for smoother 4K/8K streaming, HD surveillance, AR/VR gaming, data transfer, and data-intensive environments. Future-proof your network and experience Wi-Fi 6 at its best—fast, reliable, and unrestricted.

Small Size, Big Power

The DMS-108P with IEEE 802.3bt (PoE++) delivers up to 90W per port with a 230W total power budget, enabling high-performance devices without additional power supplies. Ideal for Wi-Fi 6 access points, PTZ cameras, kiosks, smart LED lighting systems, and much more. PoE++ simplifies installation, reduces cabling costs, and enhances energy efficiency.

Smarter Multicast, Smoother Performance

The DMS-108P enables IGMP Snooping to enhance network efficiency by intelligently managing multicast traffic, ensuring data reaches only the devices that need it. This reduces bandwidth congestion, improves video streaming and VoIP performance, and optimizes IPTV, surveillance, and enterprise networks.

Prioritize Traffic for Optimized Performance

With the DMS-108P, you can effortlessly manage your network traffic with the 802.1p Quality of Service (QoS) feature. The switch automatically organizes and prioritizes time-sensitive and critical data for efficient delivery, enabling buffer-free video streaming as well as jitter-free video and voice calls.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	40 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	29,76 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Konstrukcija	
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	140688261 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	54 V
Įvesties srovė	4.62 A
Galios suvartojimas (maks.)	261,02 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	90 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	290 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	890,6 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	190 mm
Ilgis	120 mm
Aukštis	38 mm
Svoris	753 g
Sertifikatai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikavimas	CB; UL; LVD; FCC; VCCI; IC; BSMI
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 19,00cm × 4,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.