

Zebra DS3678-SR Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D LED Juoda, Žalia

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **DS3678-SR0F003VZWW** · EAN: **5711783323167** · Prekės kodas: **651233**



479,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **396,61 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Juoda, Žalia
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D Jutiklio tipas: LED
- ✓ Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C. Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
- ✓ Polinkio skaitymo kampas: -65 - 65°
- ✓ Vielinis ir Bevielis Standartinės sąsajos: RS-232, USB, Klaviatūros prijungimas
- ✓ Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: Baterija Ličio-jonų (Li-Ion) 3100 mAh

Aprašymas

UNSTOPPABLE PERFORMANCE FOR STANDARD RANGE 1D/2D BARCODE CAPTURE

As a member of the Zebra 3600 Ultra-Rugged Series of scanners, the practically indestructible 1D/2D DS3608-SR corded and DS3678-SR cordless scanners are ready for the world's toughest environments — the warehouse and manufacturing floor. Designed to capture virtually any barcode from near contact to as far as 5 ft./1.5 m away, these scanners are loaded with features that deliver truly unstoppable performance, redefining reliability and management simplicity. The result? The dependable, fast and accurate scanning you need to take the quality of your products and your customer service to the next level.

SUPERIOR PERFORMANCE

You get the ultimate in scanning performance — period. Your workers can scan virtually any 1D or 2D electronic or printed barcode in any condition, as fast as they can pull the trigger. With 30 percent more working range, it's easy to capture barcodes that are farther away. Even if barcodes are under shrinkwrap or damaged, dirty or poorly printed, no problem — this intelligent scanner can handle it all.

ULTRA-RUGGED DESIGN

The manufacturing plant floor is as tough as its gets — and the cost of unplanned downtime on the production line is astronomical. That's why we created a new product category — the ultra-rugged scanner. The corded and cordless models are the only scanners in this class that are dust-tight, sprayproof and waterproofed to IP67, with an IP65-sealed cradle for a complete rugged cordless solution.

UNRIVALED MANAGEABILITY

With our complimentary industry-best tools, managing these scanners couldn't be easier. You can remotely configure and upgrade your scanners, format data properly for instant transmission into your business applications, monitor battery statistics for your cordless models and more.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšinių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Jutiklio tipas	LED
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C.
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Bangos ilgis	610 nm
Polinkio skaitymo kampas	-65 - 65°
Pitch skaitymo kampas	-65 - 65°
Pokrypio skaitymo kampas	-45 - 45°
Optinių jutiklių rezoliucija	1280 pikseliai
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Standartinės sąsajos	RS-232, USB, Klaviatūros prijungimas
Belaidžio ryšio atstumas	100 m
Bluetooth versija	4.0
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Žalia
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Apsaugos ypatybės	Atsparus dulkėms, Atsparus smūgiams, Atsparus vandeniui

LED indikatoriai	Taip
Programavimo funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	Baterija
Nuskaitymo skaičius per mokestį	100000
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos talpa	3100 mAh
Svoris ir matmenys	
Svoris	407 g
Plotis	142 mm
Ilgis	76 mm
Aukštis	185 mm
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	USB
Kroviklio bazė	Ne
Pridėtas stovas	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,52kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies

Borupvang 3, Ballerup, DK

zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt