

D-Link DUB-E250 tinklo plokštė Ethernetas 2500 Mbit/ai

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DUB-E250** · EAN: **790069457494** · Prekės kodas: **651397**



46,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **38,76 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet 2500 Mbit/ai
- ✓ C tipo USB 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ethernetas



Aprašymas

2.5 Gbps

Upgrade your computer to 2.5 Gbps Ethernet.

USB-C connector

Ideal for ultra-thin laptops with USB-C / Thunderbolt 3 connections and no ethernet port.

Install in seconds

Simply plug in the adapter and the built-in driver will be installed in seconds.

Dynamic Power Management

Reduces power consumption during times of light traffic, when idle, or when the Ethernet cable is unplugged.

Upgrade your laptop to 2.5 Gbps Ethernet.

Instantly add multi-Gigabit connectivity to your laptop computer or desktop. Just plug the adapter into an available USB-C port and you're ready to connect to your router or switch at 2.5x the speed of a standard Gigabit connection.

More than twice as fast as Gigabit Ethernet.

Simply plug into your computer and enjoy fast 2.5 Gigabit Ethernet that allows you to transfer large files in no time, or make light work of backups to a server or network storage device. This reliable adaptor allows you to connect to multi-gigabit speeds instantly, perfect for network intensive workloads.

Easy to install and use.

Simply plug the adapter into an available USB-C port. The installation software is already preloaded on the adapter, so there's no need for CDs or downloads¹. The portable compact design lets you easily slip the adapter into your pocket or laptop bag and take it with you anywhere.

Green technology that saves energy.

Power to the adapter is provided directly from the USB Type-C port and not only supports the USB 3.0 standard's power-saving features, but also includes an energy-saving suspend and resume function to minimise power consumption when network traffic is light, the device is idle, or when the Ethernet cable is unplugged. Good for the environment, and ever better for your device's battery life.

Works with existing networks.

The DUB-E250 is fully backwards compatible with existing Fast Ethernet or Gigabit networks, allowing you to connect to a wired network wherever you are.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	C tipo USB
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
VLAN tinklo žymėjimas	Taip
Konstrukcija	
Vidinis	Ne

Produkto spalva	Balta
Hot-Plug palaikymas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC, IC
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	250 mA
USB maitinimas	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	21,5 mm
Ilgis	53 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	28,5 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Kitos savybės	
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Kabelio ilgis	0,16 m

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas
- › Saugos informacija
- › Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › Atitikties deklaracija
- › Saugos informacija