

D-Link DXS-1210-12TC/E tinklo komutatorius Valdomas L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Juoda, Sidabras

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DXS-1210-12TC/E** · EAN: **790069467653** · Prekės kodas: **651442**



1 096,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **906,53 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 10
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 240 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas



Aprašymas

10 Gigabit Ethernet For Everyone

10 Gigabit Switches used to be the exclusive realm of large companies. Now, D-Link's DXS-1210 Series of 10 Gigabit Ethernet Smart Managed Switches brings the business benefits of high performance and low latency of 10G Ethernet to businesses of all sizes.

Enterprise Functionality at Small Business Prices

Our DXS-1210 switches are a cost-effective solution capable of servicing a range of network needs in businesses of any size.

Flexibility without Compromise

Supporting 10 GBASE-T / SFP+ combo ports, they provide flexibility across a network allowing easier network integration, and with high-performance and low latency they fulfil the need for virtualisation, cloud services and server-to-server applications - perfect for small to medium sized businesses.

High Performance and Low Latency

D-Link's DXS-1210 Series specifically delivers up to 238* Mbps Maximum Packet Forwarding Rate enabling simultaneous traffic processing on all ports at line rate without any packet loss.

Switching capacity of up to 320 Gbps for the DXS-1210-16TC, up to 240 Gbps for the DXS-1210-12TC and up to 200 Gbps for the DXS-1210-10TS.

Advanced Green Technology

The DXS-1210 Switch Series offers advanced green technology without sacrificing performance or functionality. We take the approach to green IT one step further by incorporating a special chipset with advanced silicon technology for efficient use of energy.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	10
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
SFP+ modulio angų kiekis	2
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP+
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	240 Gbit/s
Pralaidumas	178,56 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip

Saugumas

IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
LED indikatoriai	Taip
Saugumas	cUL, CB, CE, CCC, BSMI

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos suvartojimas	90,81 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
--------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	210 mm
Ilgis	440 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	3,15 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	349 mm
Pakuotės gylis	546 mm
Pakuotės aukštis	96 mm
Paketo svoris	4,48 kg

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
----------------------	-------------

Techninė informacija

Transportavimo kartono dėžės aukštis	38,3 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	31,4 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	56,2 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	13,4 kg

Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	3 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	278,2 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	18 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	54 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	110 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	128,4 cm
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	451,2 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	30 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	90 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	2,05 m
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	14,4 kg

Sertifikatai

Sertifikavimas CE, FCC, C-Ticket, VCCI, BSMI, CCC

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 85176990

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 21,00cm × 44,00cm × 4,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt