

TP-Link Omada EAP115-Wall 300 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP115-WALL** · EAN: **6935364093457** · Prekės kodas: **651520**



54,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **45,37 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 300 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ 802.1x RADIUS, HTTPS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Vidinis Integruota antena



Aprašymas

Installation Made Easy

- Detach the faceplate of the junction box* with a screwdriver.
- Remove the faceplate of the EAP.
- Connect an in-wall Ethernet cable to the Uplink+POE port.
- Secure the access point to the wall using the nails provided.
- Press the faceplate back into position.

Perfectly Formed

The EAP115-Wall would blend seamlessly into any business setting with a refined, minimalist appearance. A slimline design includes casing that's just 11 mm in thickness.

Effortless Deployment

With 802.3af Power over Ethernet supported there's no need for additional wiring. Simply plug in existing Ethernet cables and you're ready to go.

Complete Wireless Coverage

An EAP in each room guarantees a strong wireless signal and allows guests to enjoy their own private Wi-Fi network.

Cloud Centralized Management

- Anytime, Anywhere

Omada Cloud Controller OC200 and Omada Software Controller make it easy to manage and monitor the whole Omada network in real-time, while cloud service enables remote and secure access no matter where you find yourself.

Easy Management with the Omada App

Follow configuration instructions on the free Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status and manage clients, all from the convenience of a smart phone or tablet.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Ne
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 2.4835 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, VLAN mapping
Reitingo apribotojimas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	20 dBm
Persiuntimo galia	15 dBmW

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, HTTPS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	8
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip

Protokolai

Valdymo protokolai	SNMP, Telnet
--------------------	--------------

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	0
WAN portas	Ethernet (RJ-45)

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
Energijos suvartojimas	2,8 W

Konstrukcija

Talpinimo	Siena
Produkto spalva	Balta
Kabelio spynos lizdas	Ne
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Vidinis	Ne

Antena

Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenos ypatybės	Integruota antena
Antenų kiekis	2
Antenos stiprinimo lygis (max)	1,8 dBi

Veikimo charakteristikos

Suderinamos operacinės sistemos	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
---------------------------------	---

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Svoris ir matmenys

Plotis	86,8 mm
--------	---------

Ilgis	86,8 mm
-------	---------

Aukštis	30,2 mm
---------	---------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	118 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	130 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	47 mm
------------------	-------

Paketo svoris	190 g
---------------	-------

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Montavimo rinkinys	Taip
--------------------	------

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
--	---------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/34617438_17302414.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt