

TP-Link Omada EAP230-Wall 1167 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP230-WALL** · EAN: **6935364089481** · Prekės kodas: **651524**


97,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **80,91 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 867 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1167 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- ✓ 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Vidinis Integruota antena



Aprašymas

Unprecedented Thin Design with 11mm

Omada EAP230-Wall

AC Access Point

Private Connection for Every Room.

EAP230-Wall is designed to meet every network need in environments with numerous separated rooms, like hotels, offices, and dormitories. A device in each room ensures an exclusive, high-speed Wi-Fi connection for every user.

MU-MIMO + Dual-Band: Faster Connection for More Devices

802.11ac wave 2 technology allows multiple users to access the internet at the same time. Speeds up to 1200 Mbps and 2.4 GHz and 5 GHz wireless bands deliver simultaneous high-speed internet access to various devices.

Seamlessly Blends with any Décor

The same size and shape as a light switch or power outlet faceplate to fit in perfectly in any room.

High-Speed Gigabit Port

Equipped with a Gigabit port to deliver the fastest possible wired transmission.

Effortless Deployment with Power over Ethernet

802.3af/802.3at PoE support means there's no need for extra wiring. Plug in existing Ethernet cables to transmit both power and data to your APs.

Quick, Simple Installation

1. Detach and remove the faceplate of the junction box.
2. Plug an Ethernet cable in to the port.
3. Secure the Access Point to the wall using the provided screws.
4. Press the faceplate back into position.

Omada SDN—Smarter Cloud Solution for Business Networking

Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices including access points, switches and gateways, guaranteeing powerful business network with higher efficiency, higher security, and higher reliability.

Easy Management with the Omada App

Follow configuration instructions on the free Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status and manage clients, all from the convenience of a smart phone or tablet.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1167 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	867 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, VLAN mapping
Reitingo apribotojimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	20 - 23 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
WAN portas	Ethernet (RJ-45)
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Energijos suvartojimas	9 W
Galios suvartojimas (maks.)	25,5 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Operacija

Antena

Antenos tipas	Vidinis
Antenos ypatybės	Integruota antena
Antenų kiekis	2
Antenos stiprinimo lygis (max)	3,6 dBi

Veikimo charakteristikos

Suderinamos operacinės sistemos	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
---------------------------------	--

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Svoris ir matmenys

Plotis	86,8 mm
Ilgis	86,8 mm
Aukštis	30,2 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	118 mm
Pakuotės gylis	130 mm
Pakuotės aukštis	47 mm
Paketo svoris	210 g

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	2 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 14,00cm × 5,00cm
----------------------	----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Greitos pradžios vadovas
- > Gaminio lankstinukas
- > Vaizdo įrašas 1 [objects.icecat.biz/objects/80929866_17782967.mp4](objects.icecat.biz/objects/80929866_17782967.mp4)
- > Vaizdo įrašas 2 [objects.icecat.biz/objects/80929866_37313505.mp4](objects.icecat.biz/objects/80929866_37313505.mp4)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt