

TP-Link Omada EAP245 1750 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP245** · EAN: **6935364096663** · Prekės kodas: **651526**



115,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **95,79 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 450 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 1300 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1750 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- ✓ 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis Integruota antena



Aprašymas

Superior Wi-Fi Speeds and Performance

QCA enterprise class chipsets, dedicated high-power amplifier and professional antenna along with the latest generation 802.11ac Wave 2 MU-MIMO technology, ensure superior 1750 Mbps Wi-Fi speeds and long-range coverage over 2.4GHz and 5GHz wireless bands.

Seamless Roaming

802.11k/802.11v seamless roaming switches clients automatically to the access point with the optimal signal with a seamless transition when moving. This allows sensitive applications like VoIP and video conferences to go uninterrupted.

Secure Guest Network with Facebook W-Fi and SMS Login

Guest Network provides secure access to guests sharing your Wi-Fi network, with captive portal helping maintain only authorized guests to use the network. The addition of SMS and Facebook authentication simplifies the captive portal even further to simplify connectivity and boost your business.

Multiple PoE Options for Easy Installation

EAP245 supports both 802.3af PoE and Passive PoE power supply, can be either powered by a PoE switch or the provided PoE adapter. The addition of elegant appearance and simple mounting design for easy attachment to a wall or ceiling further makes deployment effortless and flexible.

Free Cloud Centralized Management

- Anytime, Anywhere

Omada Cloud Controller OC200 and Omada Software Controller make it easy to manage and monitor the whole Omada network in real-time, while cloud service enables remote and secure access no matter where you find yourself.

Easy Management with the Omada App

Follow configuration instructions on the free Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status and manage clients, all from the convenience of a smartphone or tablet.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1750 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	450 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	1300 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip

Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	SSID-based VLAN assignment
Reitingo apribotojimas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	20 - 23 dBm
Perdavimo galia (FCC)	24 dBm
Persiuntimo galia	27 dBmW
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
Prievadu paremto tinklo prieigos kontrolė (PNAC)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	HTTP/HTTPS
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	0
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per ethernetą (en. PoE) tipas	Active PoE, Passive PoE
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1,5 A
Energijos suvartojimas	12,7 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta

Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Energija

Antena

Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenos ypatybės	Integruota antena
Antenos stiprinimo lygis (max)	4 dBi

Veikimo charakteristikos

Suderinamos operacinės sistemos	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
---------------------------------	---

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
-------------------------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	180 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	47,5 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	228 mm
Pakuotės gylis	340 mm
Pakuotės aukštis	65 mm
Paketo svoris	1,05 kg

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pridėtas PoE adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 85176990

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 18,00cm × 18,00cm × 5,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) [objects.icecat.biz/objects/65135220_17302442.mp4](#)
- › [Vaizdo įrašas 2](#) [objects.icecat.biz/objects/65135220_37313641.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
[info@shopro.lt](#)