

TP-Link Omada EAP620 HD WLAN prieigos taškas 1201 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP620 HD** · EAN: **6935364030742** · Prekės kodas: **651537**



162,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **134,63 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 1201 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1201 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
- ✓ SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis



Aprašymas

High-Density Connectivity with 4× Increased Capacity

OFDMA* and Uplink & Downlink MU-MIMO increase network capacity by up to 4× versus Wi-Fi 5 (802.11ac) in high-density environments to connect more devices simultaneously. Leverage multi-user capabilities and upgrade your business like never before.

Advanced Wi-Fi Speed with 4 Spatial Streams

The Omada Wi-Fi 6 Access Point features the latest 802.11ax technologies like 1024 QAM and Long OFDM Symbol, which allows the EAP to boost overall speeds up to 1775 Mbps (1201 Mbps on a 5 GHz band and 574 Mbps on a 2.4 GHz band). With 8 spatial streams, multi-user throughput is incredibly increased to drive more applications.

Omada SDN—Smarter Cloud Solution for Business Networking

Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices including access points, switches and gateways, guaranteeing powerful business network with higher efficiency, higher security, and higher reliability.

Seamless Roaming

802.11k/v roaming switches clients automatically to the AP with the optimal signal with a seamless transition when moving. This allows sensitive applications like VoIP and video conferences to go uninterrupted.

Secure Guest Network with Facebook Wi-Fi and SMS Login

Guest Network provides elevated secure access to guests sharing your Wi-Fi network, with captive portal helping maintain only authorized guests to use the network. The addition of SMS and Facebook authentication simplifies the captive portal even further to simplify connectivity and power up your business.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1201 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	1201 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Vartotojų skaičius	1020 vartotojas(ai)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
„Fit AP“ režimo ypatybės	Korinis tinklas
VLAN palaikymas	Taip

Reitingo apribotojimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	20/23 dBm
Perdavimo galia (FCC)	23 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK
MAC adresų filtravimas	Taip
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Active PoE, Passive PoE
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
----------------	---------------

Svoris ir matmenys

Plotis	160 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	33 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 6,00cm × 23,00cm
----------------------	----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=P1SnBZrGYCo

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt