

TP-Link Omada EAP783 WLAN prieigos taškas 19000 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP783** · EAN: **4895252503517** · Prekės kodas: **651565**



599,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **495,79 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 1376 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 5760 Mbit/ai
- ✓ 6 GHz 11520 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 19000 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis



Aprašymas

Multi-Link Operation (MLO)

Enables devices to simultaneously send and receive data across different frequency bands and channels.

Two 10G PoE++ Ports

Boosts overall throughput and offers flexible deployment with two 10 Gbps PoE++ ports.

Auto Channel Selection and Power Adjustment

Boost WiFi performance and minimize interference for your network.

Intelligent Power Management

Offers more reliable network operation for your business.

Centralized Cloud Management

Manage the whole network locally or from the cloud.

Omada Mesh Technology

More flexible and convenient wireless deployment.△

PoE++ Power

Supports both 12V DC and 802.3bt PoE++ for flexible installations.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Taip
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	19000 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	1376 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	5760 Mbit/ai
Didžiausia duomenų perdavimo sparta (6 GHz)	11520 Mbit/ai
Ethernet LAN duomenų perdavimo norma	10000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 6 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Vartotojų skaičius	760 vartotojas(ai)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip

„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	
Plotis	280 mm
Ilgis	280 mm
Aukštis	46,5 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

5 - 90%

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

36,00cm × 33,00cm × 10,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Saugos informacija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt**Saugos dokumentai**

- › [Saugos informacija](#)