LevelOne FEP-1612W150 tinklo komutatorius Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FEP-1612W150** · EAN: **4015867199886** · Prekės kodas: **651879**



573,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **474,30 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 3,2 Gbit/s
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)







Aprašymas

LevelOne FEP-1612 features 16 10/100Mbps Fast Ethernet ports with IEEE 802.3at/af PoE interfaces. It supports MDI / MDI-X convertible on 16 10/100Mbps ports and provides PoE inject function on PoE ports which are able to IEEE 802.3af or 802.3at compliant powered devices remotely.

The FEP-1612 equipped with the MDI/MDI-X auto detection for easily plug and play connection, regardless of cabling types in straight through or crossover. It also provides a simple, cost-effective, and highly reliable network connection for data and power transmission. Furthermore, it is the ideal device for bridging among Ethernet, Fast Ethernet workgroups and networks. It fits all kind of Ethernet installations such as campus, workgroup, department, enterprise, telecom or industrial applications.

The FEP-1612 features non-blocking 3.2Gbps backplane that greatly simplifies the tasks of upgrading your LAN for catering to increase bandwidth demands.

Key Features

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- IEEE 802.3af/at PoE compliant to simplify deployment and installation
- Auto-detection and protection of non-standard PoE devices
- Supports 4K MAC address auto-learning and auto-aging
- 10/100Mbps, full/half-duplex, auto-negotiation, auto-MDI/MDIX
- 19-inch metal housing
- IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	3,2 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148000 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, PoE, Energija
Veikimo charakteristikos	
Buferio dydis	160 KB
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	5 A
Energijos suvartojimas	150 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	16
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 75 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	200 mm
Ilgis	480 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	2,85 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Guminės kojos	Taip
Pakuotės plotis	250 mm
Pakuotės gylis	535 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	3,7 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Taivanas
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	520 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	560 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	280 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	19,8 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija