

TP-Link Festa F65 3000 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **FESTA F65** · EAN: **8885021370170** · Prekės kodas: **651883**



138,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **114,79 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2402 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 3000 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
- ✓ WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 5 Vidinis



Aprašymas

Festa A Networking Solution Built For Small Business, No IT Required

Festa offers business-class features with consumer-inspired simplicity. Our free cloud-based centralized management is accessible via the Festa app or web, providing essential features for small businesses without the complexity required by larger-scale operations.

Higher Efficiency for More Devices

WiFi 6 features OFDMA and MU-MIMO to handle multiple clients across congested environments.

Gigabit Wired Performance

The gigabit port ensures fast connectivity throughout the network for smooth network connectivity.

Seamless Mesh Networking For Business

Reduce the need for Additional Wiring

With wireless mesh technology, you won't require extra Ethernet cables to link additional APs across the coverage area. With PoE support, a single cable effortlessly integrates data and power, obviating the necessity for extra wiring.

Seamless, Smooth, and Stable Wi-Fi

Seamless Wi-Fi ensures that all users enjoy uninterrupted connections when moving between different access points through 802.11 k/v/r seamless roaming technology.

Low Profile, Easy Installation

With an ultra-thin casing and a refined bracket, installation is easier in just 3 simple steps. Push up, rotate, and lock. 802.3at PoE support ensures flexible deployment according to your needs.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	3000 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2402 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Vartotojų skaičius	250 vartotojas(ai)
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDMA

VLAN palaikymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs, SSID transliacija
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Įvesties srovė	1.2 A
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenų kiekis	5
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), Industry Canada (IC), RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	160 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	38,5 mm
Svoris	372 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Montavimo rinkinys	Taip
--------------------	------

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
--	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt