TP-Link Festa F65-Wall 3000 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **FESTA F65-WALL** · EAN: **8885020623338** · Prekės kodas: **651884**

125,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **104,05 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2402 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 3000 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- ✓ WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 4 Vidinis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Festa A Networking Solution Built For Small Business, No IT Required

Festa offers business-class features with consumer-inspired simplicity. Our free cloud-based centralized management is accessible via the Festa app or web, providing essential features for small businesses without the complexity required by larger-scale operations.

Higher Efficiency for More Devices

WiFi 6 features OFDMA and MU-MIMO to handle multiple clients across congested environments.

Gigabit Wired Performance

Four gigabit Ethernet ports provide full connectivity throughout the network for high-speed transmissions, allowing you to connect several devices to your network.

Flexible Deployment with PoE

With 802.3af/at PoE support, a single ethernet cable provides both data and power. Place your AP in optimal locations without the need for a separate power source.

Seamless, Smooth, and Stable Wi-Fi

Seamless Wi-Fi ensures that all users enjoy uninterrupted connections when moving between different access points through 802.11 k/v/r seamless roaming technology.

Quick, Flexible Installation

Compatible with standard wall junction boxes and featuring ultra-compact design, installation is easier than ever.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	3000 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2402 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vartotojų skaičius	250 vartotojas(ai)
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
VLAN palaikymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs, SSID transliacija
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Konstrukcija	
Talpinimo	Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenų kiekis	4
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), Industry Canada (IC), RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	143 mm
Ilgis	86 mm
Aukštis	42,4 mm
Svoris	284,6 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt