

LevelOne FEU-0812 tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FEU-0812** · EAN: **4015867206683** · Prekės kodas: **651894**



25,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **21,40 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 1000 įrašai
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

The LevelOne FEU-0812 is a wire-speed, non-blocking networking device that provides 8 ports 10/100 Mbps Ethernet connections. All ports support auto-negotiation and auto-MDI/MDIX sensing, eliminating the need for crossover cables or Uplink Ports. Each port can be used as general network port or as connecting port into a router, server, hub or another network switch.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas

Ne-valdomas

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	1000 įrašai
Paketo buferio atmintis	1,19 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Veikimo charakteristikos	
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	0.55 A
Energijos suvartojimas	1,7 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	130,7 mm
Ilgis	52,3 mm
Aukštis	20 mm
Svoris	110 g
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	80 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	214 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE RoHS
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt