LevelOne FGP-2601W150 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FGP-2601W150** · EAN: **4015867202791** · Prekės kodas: **651910**



588,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **486,69 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 26
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 8,8 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)











Aprašymas

The LevelOne FGP-2601 series are unmanaged PoE switches with 24 RJ45 PoE ports. The switches are IEEE 802.3af/at compliant, providing power and data over a single Ethernet cable to any PoE device, with a total power budget of 150/250/380/500/630W, or up to 30W per port. Ideal for desktops, they are also 19-inch rack-mountable, which provides convenient and flexible installation. The FGP-2601 switches are designed for small-to-medium businesses that require an affordable solution for deploying PoE infrastructure.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	26
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Greito eterneto (varis) prievadų skaičius	24
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	2
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	8,8 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148800 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Paketo buferio atmintis	0,512 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	LAN, PoE, Energija, Aukštynkryptis saitas
On/off mygtukas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	24
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	150 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	200 mm
Ilgis	44 mm
Aukštis	440 mm
Svoris	2,9 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	260 mm
Pakuotės gylis	95 mm
Pakuotės aukštis	540 mm
Paketo svoris	3,5 kg
Sertifikatai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sertifikavimas	FCC Class A, CE
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Taivanas
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	510 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	280 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	555 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	18 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija