# LevelOne FGP-3400W250 tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FGP-3400W250** · EAN: **4015867203248** · Prekės kodas: **651912**



**947,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **783,39 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 32
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10,4 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)











## Aprašymas

The LevelOne FGP-3400 series are unmanaged PoE switches with 32 RJ45 PoE ports. The switches are IEEE 802.3af/at compliant, providing power and data over a single Ethernet cable to any PoE device, with a total power budget of 250/380/500/630/760W, or up to 30W per port. Ideal for desktops, they are also 19-inch rack-mountable, which provides convenient and flexible installation. The FGP-3400 switches are designed for small-

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

to-medium businesses that require an affordable solution for deploying PoE infrastructure.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Ne-valdomas |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 32 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Fast Ethernet (10/100) |
| Įdiegtų SFP modulių kiekis | 0 |
| Įdiegtų SFP+ modulių kiekis | 0 |
| Greito eterneto (varis) prievadų skaičius | 32 |
| Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis | 2 |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G parama | Ne |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Palaikomi laido tipai | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7 |
| Pilnai abipusis (duplex) | Taip |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 32000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 10,4 Gbit/s |
| Jumbo Frames palaikymas | Taip |
| „Jumbo“ kadrai | 16000 |
| Paketų perdavimo greitis (1 Gbps) | 1488000 pps |
| Paketų perdavimo greitis (100 Mbps) | 148800 pps |
| Paketų perdavimo greitis (10 Mbps) | 14880 pps |
| Paketo buferio atmintis | 8 MB |
| **Konstrukcija** | |
| Stovo montavimas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| LED indikatoriai | LAN, PoE, Energija, Aukštynkryptis saitas |
| On/off mygtukas | Taip |
| **Veikimo charakteristikos** | |

| | |
|---|---|
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 74000 h |
| **Energijos valdymas** | |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius | 32 |
| Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui | 30 W |
| Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos | 250 W |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 195 mm |
| Ilgis | 480 mm |
| Aukštis | 45 mm |
| Svoris | 2,8 kg |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | AC |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Stovo montavimo rinkinys | Taip |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| Guminės kojos | Taip |
| Pakuotės plotis | 255 mm |
| Pakuotės gylis | 534 mm |
| Pakuotės aukštis | 95 mm |
| Paketo svoris | 3,3 kg |
| **Logistikos duomenys** | |
| Kilmės šalis | Taivanas |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 510 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 555 mm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 280 mm |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 17,8 kg |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 5 vnt |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**LevelOne**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Digital Data Communications GmbH**
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt