LevelOne FGP-3400W380 tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FGP-3400W380** · EAN: **4015867203255** · Prekės kodas: **651913**



1 012,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **837,11 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 32
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10,4 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)











Aprašymas

The LevelOne FGP-3400 series are unmanaged PoE switches with 32 RJ45 PoE ports. The switches are IEEE 802.3af/at compliant, providing power and data over a single Ethernet cable to any PoE device, with a total power budget of 250/380/500/630/760W, or up to 30W per port. Ideal for desktops, they are also 19-inch rack-mountable, which provides convenient and flexible installation. The FGP-3400 switches are designed for small-

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

to-medium businesses that require an affordable solution for deploying PoE infrastructure.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	32
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Greito eterneto (varis) prievadų skaičius	32
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10,4 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	16000
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148800 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Paketo buferio atmintis	8 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	LAN, PoE, Energija, Aukštynkryptis saitas
On/off mygtukas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Reguliavimo institucijų patvirtinimai	EMI:EN55032:2012+AC:2013, EN55022:2010+AC:2011, AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010), EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013;EMS: EN55024:2010, IEC61000-4-2:2008, IEC61000-4 3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC61000-4-4:2012, IEC61000-4-5:2005, IEC61000-4-6:2013, IEC61000-4-8:2009, IEC61000-4-11:2004
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	74000 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	32
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	380 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	195 mm
Ilgis	480 mm
Aukštis	45 mm
Svoris	2,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Guminės kojos	Taip
Pakuotės plotis	255 mm
Pakuotės gylis	534 mm
Pakuotės aukštis	95 mm
Paketo svoris	3,3 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC Class A, CE
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Taivanas
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	510 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	555 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	280 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	17,8 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt