# Cudy FS1006P tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **FS1006P** · EAN: **6971690790264** · Prekės kodas: **652040**




**39,91 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **32,98 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 6
- ✓ Cat3, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 1024 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,2 Gbit/s
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



## Aprašymas

### Reliable PoE for 24/7 Consistent Operation

**IEEE 802.3at/af. Up to 30W Per Port.**
Each PoE port delivers up to 30W of power, making it suitable for access points, IP cameras, digital signage, and most other PoE devices.

### PoE Auto Recovery

Watchdog will be enabled under VLAN and Extend modes, and if a connected device freezes and stops transmitting data for 5 minutes, the Watchdog will automatically reboot the corresponding PoE port.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

**Extend PoE Reach. Enhance Client Security.**

## Extend for 250 m Transmission

For long-distance networking, enable the Extend mode to connect clients up to 250 meters away by limiting the port speed to 10 Mbps.

## VLAN Isolates Downlink Ports for Improved Safety

Turn on the VLAN mode to prevent client-side hacking, preventing sensitive data from leaking. The downlink clients will only be able to communicate with the uplink devices.

**Exceptional Built-Quality for Stable Operation**

## Build Robust Systems with Outstanding EMC

Improves service reliability and reduces downtime caused by power surges and ESD.

ESD: Contact 6kV; Air 8kV
Surge: Power DM 2kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV

**Shielded Ports. Solid Metal Casing.**
Ensures stable operation with Ethernet ports shielded with nickel-plated cooper alloy and robust SPCC metal casing.

**Versatile Scenarios**

**Surveillance**
**Office Networking**
**Campuses Wi-Fi**
**Accesses and Signages**

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Ne-valdomas |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 6 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Fast Ethernet (10/100) |
| Aukštynkryčio ryšio prievadų skaičius | 2 |
| Maitinimo jungtis | AC įėjimo lizdas |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 10BASE-T, 100BASE-TX |
| Palaikomi laido tipai | Cat3, Cat5, Cat5e |
| Pilnai abipusis (duplex) | Taip |
| Pusiau dvipusis | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100 Mbit/ai |
| VLAN palaikymas | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 1024 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 1,2 Gbit/s |
| Persiuntimo dažnis | 0,8928 Mpps |
| „Store-and-forward“ funkcija | Taip |
| Paketo buferio atmintis | 0,448 MB |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Metalas |
| LED indikatoriai | Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija |
| Montuojamas ant sienos | Taip |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| „Plug and Play“ funkcija | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Energijos suvartojimas | 1 W |
| Galios suvartojimas (maks.) | 65 W |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius | 4 |
| **Kitos savybės** | |
| Garantinis laikotarpis | 1 metai |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 95% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 200 mm |
| Ilgis | 118 mm |
| Aukštis | 44 mm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Pakuotės turinys** | |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| Pakuotės plotis | 245 mm |
| Pakuotės gylis | 190 mm |
| Pakuotės aukštis | 60 mm |
| **Techninė informacija** | |
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje | 16 vnt |
| **Logistikos duomenys** | |
| Kilmės šalis | Kinija |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Cudy**

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

### Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.