LevelOne FSW-0508TX tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Juoda, Pilka

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **FSW-0508TX** · EAN: **4015867109533** · Prekės kodas: **652045**



29,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **24,71 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2048 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1 Gbit/s







Aprašymas

Provides flexibility of 5x 10/100BASE-TX ports
10/100Mbps-Full/Half-duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
Supports 2K MAC address auto-learning and auto-aging
IEEE 802.3x Flow Control protects against lost packets for reliable data transmission
Magnetic base for easy placement

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Compact, lightweight design

LED indicator for monitoring link/activity

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2048 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148000 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda, Pilka
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Veikimo charakteristikos	
Buferio dydis	48 KB
Energijos valdymas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	1 A
Energijos suvartojimas	2,5 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	125 mm
Ilgis	69 mm
Aukštis	30 mm
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės plotis	120 mm
Pakuotės gylis	100 mm
Pakuotės aukštis	156 mm
Paketo svoris	400 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.