

LevelOne GEP-0625 tinklo komutatorius Ne-valdomas 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **GEP-0625** · EAN: **4015867238042** · Prekės kodas: **652199**



108,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **90,00 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 10G parama 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 15000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 35 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The LevelOne GEP-0625 switch delivers exceptional performance with multi-gigabit PoE ports and a high-speed uplink, making it an ideal solution for businesses seeking to scale their networks with efficiency and ease. Whether for small businesses, branch offices, or home setups, this switch offers high performance and versatility for any network configuration.

Advanced PoE Capabilities:

Supporting IEEE 802.3at/af and 802.3bt (Port 1), the RJ45 ports provide speeds of up to 2500 Mbps while powering multiple devices like IP cameras, access points, and VoIP phones, eliminating the need for separate power supplies.

High-Speed Uplinks:

The 10G SFP+ port ensures ultra-fast uplinks to core switches or data centers, enabling smooth traffic flow without bottlenecks.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
2,5 Gb eternetų (laidinių) lizdų skaičius	5
SFP+ modulio angų kiekis	1
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Taip
Varinių eternetų kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	2500,10000 Mbit/s
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	15000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	35 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	44 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	15000
Paketo buferio atmintis	8 MB
Konstrukcija	

Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Jungtis, PoE, Energija
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	300000 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	52 V
Įvesties srovė	1.25 A
Energijos suvartojimas	2 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	4
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	65 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	131 mm
Ilgis	78 mm
Aukštis	28 mm
Svoris	320 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt