LevelOne GEP-0823 tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **GEP-0823** · EAN: **4015867207444** · Prekės kodas: **652201**



160,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **132,98 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

The LevelOne GEP-0823 is an 8-port Gigabit Ethernet PoE switch that provides Power over Ethernet on all eight of its ports. Per PoE port a power supply of up to 30W is possible. The total PoE power budget is 120W. It is the ideal solution when office and home users are using a combination of PoE and non-PoE devices.

The GEP-0823\'s eight PoE-enabled ports make it an ideal solution for office users who use PoE-enabled devices and already want to power a larger number of PoE devices. These products can be a mix of PoE IP phones, PoE Wifi APs and PoE IP cams. It is the perfect solution for offices that want to upgrade their office equipment and LAN infrastructure to PoE capability or upgrade their existing PoE infrastructure to Gigabit speed. The switch automatically detects the connected IEEE 802.3at/af standard device and provides these devices with power and data over a single cable.

The GEP-0823 also enables users to provide a stable and reliable high-speed LAN environment with store-and-forward switching architecture, packet error filtering and blockade-free packet forwarding. The 802.3x flow control mechanisms operate in both full and half duplex modes. This switch also supports the N-Way auto negotiation protocol, which automatically detects network speed and duplex mode.

For instant fault detection, the GEP-0823 is equipped with a complete set of LEDs to help monitor and troubleshoot the network.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9126
Konstrukcija	
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, LAN, Energija
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	1 MB
Buferio dydis	8 KB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	30000 h
Energijos valdymas	
Įvesties srovė	2.5 A
Įėjimo įtampa	52 V
Energijos suvartojimas	10 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Trumpasis jungimas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	120 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	86 mm
Ilgis	30 mm
Aukštis	176 mm
Svoris	450 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės plotis	230 mm
Pakuotės gylis	60 mm
Pakuotės aukštis	290 mm
Paketo svoris	950 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE,FCC
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt