NETGEAR GS108EPP Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Stalinis / tvirtinamas prie sienos Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS108EPP-100EUS** · EAN: **606449174793** · Prekės kodas: **652333**



138,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **114,79 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai
- ✓ Stalinis / tvirtinamas prie sienos
- ✓ AC/DC Maitinimas per Eternetą (PoE)







Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

EASY POE CONTROLS

Manage PoE prioritization, PoE power limit per port, PoE scheduling and more for advanced control over all PoE-powered devices

GIGABIT ETHERNET

5 ports provide gigabit Ethernet connectivity to your devices

VLANS

Port-based and 802.1Q-based network separation into smaller groups for more secure and efficient use of network resources

FANLESS DESIGN

Silent operation makes this switch perfect for noise-sensitive environments

VERSATILE MOUNTING OPTIONS

Place your switch on your desktop or mount it to your wall with the hardware provided in the box. Silent operation makes this switch perfect for noise-sensitive environments

ENERGY EFFICIENT

Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standard, which reduces energy consumption when there is light traffic on an active port or when there is no link or no activity detected

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Reitingo apribotojimas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
MAC adresų lentelė (grupinio transliavimo)	4000 įrašai
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Forma	Stalinis / tvirtinamas prie sienos
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija, Greitis, Būsena
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	842428 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
DC įėjimo įtampa	54 V
Įvesties srovė	1.66 A
Galios suvartojimas (maks.)	141,4 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	4
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	123 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kitos savybės	
Pralaidumas	10 Gbit/s
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Šilumos sklaida	3,24 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	158 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	400 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Instrukcija	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CB, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Sertifikavimas	CB, CE LVD, CSA
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 22,00cm × 5,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.