NETGEAR GS108T Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS108T-300PES** · EAN: **606449138634** · Prekės kodas: **652338**

141,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **117,27 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 SNMP
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis

Aprašymas

The NETGEAR GS108Tv3 8-Port Gigabit Smart Managed Pro Switch with Cloud Management is fanless, supporting perfectly silent desktop operation or wall mounting. The GS108Tv3 Smart Managed Pro Switch offers an easy-to-use, Web browser-based management GUI with configurable L2 network features like VLANs and QoS for wireless converged networks and mobility. This switch also comes with NETGEAR Insight Cloud management activation (free for the first two devices) for anytime remote management and monitoring through an intuitive app or Cloud Portal. Advanced features such as IPv4 Layer 2+ static routing,IPv6 management, ACL, DiffServ QoS, LACP link aggregation and Spanning Tree will satisfy even the most advanced small business networks. The GS108Tv3 features Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) for maximum power savings and is backed by NETGEAR ProSAFE Limited Lifetime Warranty and 24/7 support including lifetime chat.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
VLANs skaičius	64
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketo buferio atmintis	0,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) IPv6 įrašai	100
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS
MAC adresų filtravimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
IPv4 dauginio transliavimo įrašai	32
Išfiltruotų daugiaadresinio perdavimo grupių skaičius	256
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP
Perjungimo protokolas	SNMP
Duomenų susiekimo protokolas	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Palaikomi tinklo protokolai	HTTP, HTTPS
Konstrukcija	
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Aktyvumas, LAN, Jungtis, PoE, Energija, Greitis
Veikimo charakteristikos	
Procesoriaus dažnis	500 MHz
Atminties tipas	RAM
Vidinė atmintis	128 MB
Flash atmintis	32 MB
Firmware tobulinimas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2388657 h
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
DC įėjimo įtampa	54 V
Įvesties srovė	1.25 A
Galios suvartojimas (maks.)	5,5 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
Šilumos sklaida	18,66 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	158 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	430 g
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	226 mm
Pakuotės gylis	270 mm
Pakuotės aukštis	64 mm
Paketo svoris	780 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	214 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	474 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	312 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	5,49 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 27,00cm × 23,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=2YLzZpG6erc

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt