

LevelOne GTL-2872 tinklo komutatorius Valdomas L3 Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **GTL-2872** · EAN: **4015867203064** · Prekės kodas: **652447**



787,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **651,16 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 CLI, WEB, TELNET
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 128 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas



Aprašymas

The GTL-2872 switch is a Gigabit Ethernet access switch with four 10G uplink ports. The switch is ideal for Internet Service Providers (ISPs) and Multiple System Operators (MSOs) to provide home users with triple-play services with up to Gigabit bandwidth. It is also an ideal Gigabit access switch for SMB, enterprise, and campus networks. The GTL-2872 switch is packed with features that bring high availability, comprehensive security, robust multicast control, and advance QoS to the network edge, while maintaining simple management. The switch also supports the most advance

IPv6 management, IPv6 security, and IPv6 multicast control in accordance with the growth of IPv6 deployment. ISPs can expand their services from home to business users by providing a more reliable and resilient network (ITU-T G.8032 ERPS), L2 VPNs, and advanced OAM (Operations, Administration, and Maintenance) functions to ensure service-level agreements.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų skaičius	0
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų tipas	Ne
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Jungtinių SFP prievadų skaičius	4
SFP modulio angų kiekis	20
SFP+ modulio angų kiekis	4
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Konsolės prievadas	RJ-45
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN
Šviesolaidis	
Skaidulinių eternetų kabelių technologija	10GBASE-ER, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 1000BASE-LHX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai

Perjungimo pajėgumas	128 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	95 Mpps
Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Saugumas	
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Statinė portų apsauga	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Atpažinimas	MAC pagrindo autentifikacija, Prievado pagrindo autentifikacija, Autentifikavimas internetu
Paketų filtravimas	CDP/PVST+
Protokolai	
Valdymo protokolai	CLI, WEB, TELNET
GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP)	Taip
„IPv4“ ir „IPv6“ ypatybės	Dual stack IPv4/IPv6
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Diagnosticinis, Jungtis, Energija
Saugumas	UL (UL60950-1)
Veikimo charakteristikos	
Atminties tipas	DRAM
Vidinė atmintis	512 MB
Flash atmintis	256 MB
Telnetas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	298951 h
Energijos valdymas	
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įėjimo įtampa	48 - 60 V
Energijos suvartojimas	21,48 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
-------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
------------------------------------	-----------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Svoris ir matmenys

Plotis	440 mm
--------	--------

Ilgis	220 mm
-------	--------

Aukštis	44 mm
---------	-------

Svoris	2,82 kg
--------	---------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
------------------	----

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Stovo montavimo rinkinys	Taip
--------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Šaltinis CD	Taip
-------------	------

Pakuotės plotis	580 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	405 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	80 mm
------------------	-------

Paketo svoris	3,77 kg
---------------	---------

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, FCC, CISPR, BSMI
----------------	----------------------

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	600 mm
-------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	435 mm
------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	340 mm
--------------------------------------	--------

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	16,6 kg
---	---------

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	4 vnt
--	-------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)