LevelOne GTL-2881 tinklo komutatorius Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **GTL-2881** · EAN: **4015867198988** · Prekės kodas: **652448**



716,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **592,48 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3 Web pagrįstas valdymas BOOTP/DHCP, SNTP, DNS, LLDP, RMON I, SNMP v1/v2/v3,
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 128 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas Didinimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis





Aprašymas

The GTL-2881 series includes high-performance Gigabit Ethernet Layer3 Lite switches featuring 28 ports; 24 10/100/1000BASE-T ports, two 10G SFP+ ports, and one 10G expansion slot for a dual-port module. The switch is ideal for high-performance server aggregations, such as enterprise data centers, where it can connect high-end or network-attached file servers through fiber ports. It can also deployed as a backbone upgrade, or to provide Gigabit-to-the-desktop for power users. This switch is packed with features and is a cost-effective solution that brings continuous availability, enhanced security, and advanced QoS to the network edge, while maintaining simplicity of management.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	24
SFP+ modulio angų kiekis	2
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP+
Konsolės prievadas	RJ-45
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Private VLAN, Voice VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet–based VLAN
VLANs skaičius	4000
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	128 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	95,23 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Statinis maršrutas	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP snooping
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS
Statinė porto apsauga	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	BOOTP/DHCP, SNTP, DNS, LLDP, RMON I, SNMP v1/v2/v3,
GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP)	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Diagnostinis, Sistema, Aukštynkryptis saitas
Saugumas	CB, UL
Veikimo charakteristikos	
Fizinis sukrovimas (vienetai)	8
Virtualus sukrovimas (įrenginiai)	36
Atminties tipas	DRAM
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	128 MB
Firmware tobulinimas	Taip
Telnetas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	904213 h
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	1.5 A
Energijos suvartojimas	35 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	315 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	3,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45)
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Guminės kojos	Taip
Šaltinis CD	Taip
Pakuotės plotis	590 mm
Pakuotės gylis	390 mm
Pakuotės aukštis	133 mm
Paketo svoris	5,3 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC Class A, CE, VCCI, WEEE, RoHS
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	590 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	390 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	133 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	5,3 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.