LevelOne GTP-5271 tinklo komutatorius Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **GTP-5271** · EAN: **4015867207949** · Prekės kodas: **652451**



1 187,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **981,74 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48 Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)







Aprašymas

The GTP-5271 is LevelOne latest generation of 52-Port L3 Lite Managed Gigabit PoE Switch, with 4 10G SFP+ port connectivity. offers powerful L2 and L3 Lite features, better PoE functionality with 400W PoE power budget and usability, The switch also supports the most advanced IPv6 management,IPv6 security, and IPv6 multicast control in accordance with the growth of IPv6 deployment.

The GTP-5271 PoE-enabled switches features an IEEE 802.3af/at certified. are ideal for businesses looking to power VoIP phones, wireless access points or network cameras. The GTP-5271 48-port PoE Switch supports up to 30 W of power output giving you flexibility in power allocation for a variety of powered devices enabling you to scale your operations to meet business growth, operational cost savings, and ease of management.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	48
SFP+ modulio angų kiekis	4
Konsolės prievadas	RJ-45
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Portų mirroring	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Tinklo virtualizavimo technologijos	Q-in-Q tunneling
„QinQ“ įgyvendinimas	Selective QinQ
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID), Voice VLAN
VLANs skaičius	4096
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Persiuntimo dažnis	130,944 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Jumbo“ kadrai	12000
Paketo buferio atmintis	512 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
IGMP tarpinis serveris	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMPv3
SSH/SSL palaikymas	Taip
Atpažinimas	Svečio VLAN, Autentifikavimas internetu
Apsauginis slaptažodis	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Authentication type	RADIUS
Eilių planavimo algoritmai	Priority queuing (PQ), Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Grupinių klausytojų paieškos (MLD) perėmimas	v1/v2
Protokolai	
GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP)	Taip
„IPv4“ ir „IPv6“ ypatybės	IPv6 Telnet
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Jungtis, PoE, Energija
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	32 MB
Firmware tobulinimas	Taip
Telnetas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	6 A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Galios suvartojimas (maks.)	473,7 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	48
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	400 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	330 mm
Aukštis	44,5 mm
Svoris	4,52 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Guminės kojos	Taip
Pakuotės plotis	596 mm
Pakuotės gylis	390 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	6 kg
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt