

LevelOne IGP-0432 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **IGP-0431** · EAN: **4015867223956** · Prekės kodas: **652811**



173,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **143,72 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 8 Gbit/s
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 2
- ✓ DC Maitinimas per Eternetą (PoE)

Aprašymas

LevelOne IGP-0432 Industry Ethernet Switch provides 2 PoE ports 10/100/1000Base plus 2 port Gigabit SFP to enable high speed network at mission-critical environment. With the industrial standard DIN-rail mount; this switch can be easily installed in the cabinet, plus the clearly visible status LEDs provide simple monitoring of port link activity. Moreover, the SFP slots support pluggable modules that enabling you to choose from a variety of transceivers. This switch is Power Sourcing Equipment (PSE), and it is fully complied with IEEE 802.3at/af PoE standard at maximum 30W power budget per port. It helps to save infrastructure wiring costs dramatically by eliminating electric wiring and less UPS needed. Also, it is compatible with IEEE802.3af standard PD devices.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas Ne-valdomas

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	2
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	2

SFP modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Ethernet LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	8 Gbit/s
Paketo buferio atmintis	5,95 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Aliarmas
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
DC įėjimo įtampa	48 - 57 V
Energijos suvartojimas	5 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	60 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	65 mm
Ilgis	35 mm
Aukštis	101 mm
Svoris	300 g

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	110 mm
Pakuotės gylis	62 mm
Pakuotės aukštis	130 mm
Paketo svoris	350 g

Techninė informacija

Padėklo grynasis aukštis	152,5 cm
Padėklo grynasis gylis	80 cm
Padėklo grynasis plotis	120 cm

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt