LevelOne IGP-1031 tinklo komutatorius Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **IGP-1031** · EAN: **4015867223963** · Prekės kodas: **652814**



426,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **352,81 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai

Aprašymas

LevelOne IGP-1031 Industry Ethernet Switch provides 8 PoE ports 10/100/1000Base plus 2 port Gigabit SFP to enable high speed network at mission-critical environment. With the industrial standard DIN-rail mount; this switch can be easily installed in the cabinet, plus the clearly visible status LEDs provide simple monitoring of port link activity. Moreover, the SFP slots support pluggable modules that enabling you to choose from a variety of transceivers. This switch is Power Sourcing Equipment (PSE), and it is fully complied with IEEE802.3af/at PoE standard at maximum 30W each port power budget. It helps to save infrastructure wiring costs dramatically by eliminating electric wiring and less UPS needed. Also, it is compatible with IEEE802.3af standard PD devices.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
SFP modulio angų kiekis	2
Tinklas	

Tinklo standartai	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
DIN bėgelių blokas	Taip
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
DC įėjimo įtampa	48 - 57 V
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	6 kV
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	8
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	114 mm
Ilgis	50 mm
Aukštis	165 mm
Svoris	1 kg
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	181 mm
Pakuotės gylis	74 mm
Pakuotės aukštis	270 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paketo svoris	1,05 kg
Techninė informacija	
Padėklo grynasis aukštis	150 cm
Padėklo grynasis gylis	80 cm
Padėklo grynasis plotis	120 cm
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.