

StarTech.com PEX2S1050 sąsajos plokštė / adapteris Vidinis Nuoseklusis

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **PEX2S1050** · EAN: **065030868297** · Prekės kodas: **654528**



84,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **70,17 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Išvesties sąsaja: Nuoseklusis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe



Aprašymas

Add two high performance RS232 serial ports (DB9) to your low or full-profile computer, through a PCI Express slot

This PCI Express serial card adds two high-performance RS232 serial ports to your desktop computer or server, for connecting your serial-based devices and equipment.

Convenient system upgrades through PCIe

The PCIe serial card can be installed into an available PCI Express slot, to provide two high-performance 16C1050 RS232 serial UART channels/ports. It offers a convenient solution for connecting modern or legacy equipment to newer computer systems that don't have RS232 ports. The serial card is compliant with PCI Express 1.0a specification, and it's compatible with 1x, 2x, 4x, 8x and 16x PCI Express slots.

The 2-port PCIe serial card is ideal for system upgrades in a wide range of applications including manufacturing equipment, POS equipment, security devices such as surveillance cameras, card readers or access panels, and environment or building control systems.

High-performance serial communication

The PCIe serial card delivers high-performance serial communication, with support for data transfer rates of up to 460Kbps. The serial card provides CPU load decrease which helps ensure optimal system performance and prevent errors such as overruns by preserving resources. In addition, the dual-channel UART ensures smooth performance, even while both ports are in use.

Easy installation

The serial card is easy to install and configure, with support for a broad range of Windows® operating systems. Plus, the card features IRQ sharing and supports plug-and-play serial device connections, guaranteeing convenient, hassle-free installation. It comes with a standard-profile bracket installed, and also includes an optional low-profile bracket.

The PEX2S1050 is backed by a 2-year lifetime warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	Nuoseklusis
Išplėtimo kortelės formos faktorius	Viso aukščio / žemo profilio
Serijinių portų kiekis	2
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC, Microsoft WHQL
Savybės	
Lustų rinkinys	SystemBase - SB16C1052PCI
Sparta	460,8 Kbit/ai
FIFO (anksčiau įsigytų atsargų sunaudojimo metodas)	256 B
Duomenų bitai	5, 6, 7, 8
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 80 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 100 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 85%
Sistemos reikalavimai	

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Palaikomos serverio valdymo sistemos

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai

RoHS

Svoris ir matmenys

Plotis

120 mm

Ilgis

103 mm

Aukštis

20 mm

Svoris

61 g

Pakuotės duomenys

Pridėti montavimo kronšteinai

Taip

Tvaryklės įskaitytos

Taip

Greito diegimo vadovas

Taip

Pakuotės plotis

142 mm

Pakuotės gylis

170 mm

Pakuotės aukštis

30 mm

Paketo svoris

149 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

84733020

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje

75 vnt

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis

356 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis

682 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis

320 mm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt