

StarTech.com PEX2S953 sąsajos plokštė / adapteris Vidinis Nuoseklusis

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **PEX2S953** · EAN: **065030888332** · Prekės kodas: **654529**



77,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **64,38 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: Nuoseklusis
- ✓ Žalia



Aprašymas

PCI Express to Serial Adapter | 921.6Kbps | Windows® and Linux® Compatible

This multiport PCI Express RS232 serial adapter card lets you add two RS232 (DB9) serial ports to your computer through a PCI Express (PCIe) slot, as if they were native serial ports. The dual port PCIe serial card enables you to interact with serial devices, such as card readers, printers, PIN pads, and modems, at speeds of up to 921.6Kbps.

Maximum Compatibility

With broad OS support, including for Windows and Linux, this 2 port PCI E serial card is easy to integrate into mixed environments. The card comes pre-configured with a full-profile bracket, and includes optional low-profile brackets, so installation is easy regardless of the case form factor. This card is a direct replacement for PEX2S952 .

Experience Optimal Technology

This PCIe to serial adapter supports the following features:

- Industry standard 16950 UART compatible
- Supports max baud rate of up-to 921.6Kbps
- Provides 5/12V power output on Pin 9 when external power is connected
- 256-byte depth FIFO cache per transmitter and receiver
- Supports 9, 8, 7, 6, 5 data bits (one per port)
- Asix AX99100 chipset
- Base PCI Express 1.1 compliant
- Low and full-profile brackets included

The Choice of IT Pros Since 1985

StarTech.com conducts thorough compatibility and performance testing on all our products to ensure we are meeting or exceeding industry standards and providing high-quality products to IT Professionals. Our local StarTech.com Technical Advisors have broad product expertise and work directly with our StarTech.com Engineers to provide support for our customers both pre and post-sales.

PEX2S953 is backed by a StarTech.com lifetime warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	Nuoseklusis
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 1.1
Serijinių portų kiekis	2
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Produkto spalva	Žalia
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	222366 h
Savybės	
Lustų rinkinys	Asix AX99100
Sparta	921,6 Kbit/ai

FIFO (anksčiau įsigytų atsargų sunaudojimo metodas)	256 B
Duomenų bitai	5, 6, 7, 8, 9
Stabdos bitai	1, 1.5, 2
Pariteto bitas	Vienoda, „Mark“, Ne, Nelyginis, Kosmosas
Srauto reguliavimo tipas	Ne, RTS/CTS, XON/XOFF

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 80 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 100 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 85%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	63 mm
Ilgis	75 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	56 g

Pakuotės duomenys

Kiekis	1
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės plotis	144 mm
Pakuotės gylis	170 mm
Pakuotės aukštis	30 mm
Paketo svoris	136 g

Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	75 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	359 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	690 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	310 mm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt